

彩色半球紅外線攝影機 KMS -2312- 4CX

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

特色：

- 攝像元件：SONY 1/3" CCD
- 最低照度：0.01 Lux
- 解析度：420 條 以上
- 內建紅外線，使彩色 CCD 攝影機能在夜間光線微弱時自動轉成清晰的黑白影像，適合全天候 24 小時監視
- 固定式標準鏡頭，可依現場環境需求變更



規格：

影像系統	NTSC	PAL
攝像元件	SONY 1/3" CCD	
總圖素	537(H) x 505(V)	537(H) x 597(V)
有效圖素	510(H) x 492(V)	500(H) x 583(V)
掃描系統	525 條掃描線，30 圖場/秒	625 條掃描線，25 圖場/秒
同步系統	內同步系統	
最低照度	0.01 Lux F2.0 IR ON :0 LUX	
鏡頭	可搭配 4.0mm, 6.0mm, 8.0mm 鏡頭	
水平解析度	420 TV Line 以上	
白平衡	自動白平衡 2000° K-10000°K	
雜訊比	48 dB 以上	
電子快門	1 / 60 ~ 1 / 100,000 sec	1 / 50 ~ 1 / 100,000 sec
背光補償	自動	
增益控制	自動	
IR 投射距離	850 nm x 14pcs / 10~15 米 UP	
防水係數	IP 66	
訊號輸出	1.0 V p-p at 75 Ω	
灰階校正	0.45	
工作溫度	-10°C ~ 50°C	
工作溼度	85% RH	
電源供應	DC 12V	
尺寸	92 Φ X90H mm	