

彩色風雨型日夜兩用攝影機

KMS-D28IR

特色：

- 攝像元件：SONY 1/3" CCD
- 總圖素：537(H) x 505(V)
- 最低照度：0.01 Lux (IR-ON 0 Lux)
- 解析度：420 條以上
- 訊噪比：48dB 以上
- 28顆紅外線LED，投射距離可達20M以上
- 鋁合金外殼陽極處理易於散熱



規格：

影像系統	NTSC	PAL
攝像元件	SONY 1/3" CCD	
總圖數	537(V) x 505(H)	537(V) x 597(H)
有效圖素	510(V) x 492(H)	500(V) x 583(H)
掃描系統	525 條掃描線，60 圖場/秒	625 條掃描線，50 圖場/秒
同步系統	內/外同步	
最低照度	0.01LUX/F2.0 IR ON:0LUX	
水平解析度	420 TV Line	
白平衡	自動	
雜訊比	48 dB 以上	
電子快門	1/60 ~ 1/110,000 sec	1/50 ~ 1/110,000 sec
紅外線 LED	28 顆/850 nm	
IR 投射距離	20M 以上	
防水等級	IP67 以上	
標準鏡頭	4mm, 6mm, 8mm	
訊號輸出	1.0 V p-p at 75 Ω	
灰階校正	0.45	
工作溫度	-10 ~ 50	
電源供應	DC 12V	
尺寸	63()X105(L) mm	

注意：以上規格如有變更，不另行通知！

1. 請勿自行拆開外蓋，否則保固將失效，亦可能造成電擊意外及產品故障。
2. 如有任何產品機件故障問題，請通知服務單位人員。
3. 請確認產品是正確的安裝或置於適當的位置。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)