

## 彩色風雨型紅外線攝影機 KMS-D54K4

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

### 特色：

- 攝像元件：SHARP 1/3" CCD
- 逆光補正線路
- 自動增益控制
- 自動電子快門
- 自動白平衡
- 解析度：420 條 以上
- 訊 噪 比：48dB 以上
- 12顆紅外線LED，投射距離可達15M以上



### 規 格:

影像系統	NTSC	PAL
攝像元件	1/3-inch CCD	
總 圖 數	537(V) x 505(H)	537(V) x 597(H)
有效圖素	510(V) x 492(H)	500(V) x 583(H)
掃描系統	525 條掃描線，60 圖場/秒	625 條掃描線，50 圖場/秒
同步系統	內同步	
最低照度	0.2LUX/F2.0 IR ON:0LUX	
水平解析度	420 TV Line	
白 平 衡	自動	
雜 訊 比	48 dB 以上	
電子快門	1/60 ~ 1/110,000 sec	1/50 ~ 1/110,000 sec
紅外線 LED	12 顆/850 nm	
IR 投射距離	15M 以上	
防水等級	IP65 以上	
標準鏡頭	4.3mm, 6mm, 8mm	
訊號輸出	1.0 V p-p at 75 Ω	
灰階校正	0.45	
工作溫度	-10°C ~ 50°C	
電源供應	DC 12V	

**★注意: 以上規格如有變更, 不另行通知!**

1. 請勿自行拆開外蓋，否則保固將失效，亦可能造成電擊意外及產品故障。
2. 如有任何產品機件故障問題，請通知服務單位人員。
3. 請確認產品是正確的安裝或置於適當的位置。