

# LRS01-E100 RJ45 網線防雷器

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



## 產品說明

### 一、應用及特點

RJ45(FKS05JFF4H)適用於網絡的防雷保護，具有較低的限制電壓，可防護來自感應雷擊或其他浪湧過電壓對被保護射來帶來的危害。安裝便捷，只需按指示分別接好進出線，並連接好地線即可。

### 二、主要技術指示

標稱電壓  $U_n$  : 5V

標稱放電電流  $I_N$  : 10 10KA

保護級別限制電壓  $U_P$  :  $\leq 40V$

接地方式：通過連接線直接接地

插入損耗  $AE$ :  $\leq 0.5db$

數據傳輸速率  $V_S$  : 100Mbps

埠連接方式：RJ45 介面

外形尺寸 (D×W×H) : 84×25×25mm

## 產品特點

- 1 通流容量大，反應速度快
- 2 採用多級保護電路，殘壓低
- 3 核心部件選用國際品牌產品，性能優異
- 4 接地點經過特殊工藝處理，避免信號干擾
- 5 體積小、安裝方便

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 技術參數

型號	
保護對象	網絡信號
工作電壓	5V
限制電壓	7.8V
最大放電電流	10KA
插入損耗	0.1dB
響應時間	<1ns
保護管腳	1/2/3/6
最大傳輸速率	100MHz
接頭形式	RJ45
工作溫度範圍	-40°C ~ +85°C ; 室溫條件下，

## 安裝說明

安裝示意图

