

NVR 網路錄影機 8 路 1080P/720p 高清數位網路監控設備 遠端網路監控



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

型號: LWS-7808N-PL

产品参数		
系统	主处理器	工业级嵌入式微控制器华为海思平台
	操作系统	嵌入式LINUX操作系统
	系统资源	同时多路录像, 多路辅码流, 1路回放, 多路网络操作, USB存储
界面	操作界面	16位真彩色图形化菜单操作界面, 支持鼠标
	画面显示	1/4/8画面
视频	视频标准	PAL (625线, 50场/秒; NTSC (525线, 60场/秒)
	图像编码	H.264 (Main Profile)
	监视质量	监视器: D1 VGA: 高清 HDMI: 高清
	回放质量	网络数字模式: 1080P/720P/D1
	视频接入	支持8路1080P 或8路960P或 8路720P 或8路D1
音频	移动侦测	每画面可设置392 (22*18) 个检测区域; 可设置多级灵敏度
	音频压缩	G.711A
录像和回放	语音对讲	支持
	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
	本地回放	2路回放
存储和备份	录像查询	时间点检索, 日历检索, 事件检索, 通道检索
	每路占用	视频CIF: 4~5G/天*通道 D1: 8~20G/天*通道音频691.2M/天*通道
	硬盘空间	720P 20~50G/天*通道, 音频: 691.2M/天*通道
	录像保存	本机硬盘, 网络
接口	备份方式	1路BNC, 1路VGA输出
	视频输入	无
	视频输出	1路BNC (94/95含Spot), 1路VGA, 1路HDMI
	音频输入/出	输入: 1路RCA 输出: 1路RCA
	报警输入/出	无
	网络接口	RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
其它	USB接口	2个USB接口
	Onvif协议	支持
	尺寸	长310mm*宽220mm*高54mm
	电源	1.5Kg

监控系统连线示意图

- ▶ 方案一：摄像机+路由器+电脑
- ▶ 方案二：摄像机+路由器+网络录像机+显示器



电脑与摄像机在同一个局域网时方可录像功能

注：方案一不用网络录像机，则需要一台电脑。
方案二使用网络录像机，则需一台显示器。