

型號: LWS-NVR6024

介面類型: BNC\VGA\HDIM

壓縮格式: H.264

適用對象: DVR 商用機

24*1080P/32*960P 接入存儲；1/4/8/16/24/32 畫面預覽；4*SATA(支援 4 個 2000G 的硬碟)，千兆網

超強相容性：支援 ONVIF 前端 可以相容接入海康/大華/波粒/等廠家支援 ONVIF 的網路攝像機及用戶

端軟體是 CMS 的廠家的網路攝像機，視頻伺服器。

傻瓜化，即上手

- 无需专业的网络知识，无需DDNS，无需端口映射，真正实现即插即用即看。

经济型，省成本

- 无中心服务器，系统不依赖于任何服务器节点。前端设备会根据各个云服务器的实际网络状况，自动选择连通性最好的云服务器，保证网络延时最短，丢失率最低。

八线接入，全线互通

- 联通、电信、移动、科技网、教育网、歌华有线、华数宽带和长城宽带，彻底解决因拨号获得的IP是运营商内网地址而无法访问外网的问题。

自组网，自均衡，高可靠

- 越来越多原来免费的DDNS运营商（包括花生壳、dyndns等）不再提供免费的域名服务，而云监控提出无域名概念，只需根据设备的唯一序列号即可享受远程监控。

丰富的增值服务，满足高级用户需求

- 未来还会推出云存储、云备份以及报警联动手机监视等增值服务。

智能型的网络QOS策略，带来流畅的用户体验

- 全新改进的网络QOS算法，能够智能学习当前的网络状况，结合双码流技术，可在极低的网络带宽（小于128kbps）条件下，流畅地传输视频图像，带来完美的用户体验。


勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

云监控之硬盘录像机的安装非常简单，使您无需他人帮助，几分钟内就可以完成安装并投入使用。将录像机通过视频线接上摄像头，装好硬盘，经过下面3步就可以随心所欲将它架设在任何地方。

第一步 设备上电，接上网线，连接硬盘录像机



第二步 登陆<http://www.xmeye.net/>



底部小标签

按设备名访问

在云服务网址输入唯一的一个12位的设备序列号与验证码，登陆就可以看到监控效果。（在每台设备底部标签上，例如：SN：003e0b00e9c8）

第三步 查看摄像机视频





Luowice 智能手机看家

完善的配套WEB、客户端、SDK开发包

轻松实现互联互通



最新版随机免费赠送安卓手机客户端软件

最新版随机免费赠送自行研发的多款手机客户端软件，安装设置好点开就自动连接，不必像市面上其他机器一样，只能通过手机浏览器去看，每次都必须输入繁琐的域名、用户名、端口号等，使用简单化。



一键式启动监控系统 免去繁琐的步骤

专用的手机客户端软件直接安装到手机



iPhone系统



Android系统

老版产品是通过手机自带的浏览器去看监控，每次都要输入域名端口号和密码，步骤繁琐，而且手机浏览器不是专门为视频流开发的软件，根本不适合做监控使用，造成监控视频不流畅，响应速度慢等诸多问题



功能特點：

1. 通過雲服務，輕鬆實現各種網路穿透，一步即可實現遠端監控，從而拋棄了各種繁雜的網路設置，簡單易行，十分方便。
2. 擁有主輔兩種碼流同時編碼功能。主碼流本地存儲，確保圖像高品質；輔碼流網路即時傳輸，輕鬆解決帶寬瓶頸問題。
3. 支持各類手機監控（iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android），支持 3G 撥號，WIFI 模組擴展。
4. 支援多種網路瀏覽器（IE、Chrome、Firefox、Safari）。
5. 支援 2 個 USB2.0 介面，穩定實現 USB 滑鼠、備份、刻錄、升級等操作
6. 仿 Vista 介面，類似 WINDOWS 的操作風格，強大的滑鼠右鍵功能表功能，使上手異常輕鬆。
7. 支援 TV、VGA 和 HDMI 同時輸出，VGA、HDMI 全高清 1080P 顯示輸出，徹底顛覆傳統監控的顯示效果。
8. 強大的網路服務（支援 DHCP、PPPOE、FTP、DNS、DDNS、NTP、UPNP、EMAIL、IP 許可權、IP 搜索、報警中心等），完善的配套（WEB、用戶端、SDK），輕鬆實現互联互通。
9. 自帶功能變數名稱服務功能(ARSP)，遠端監控一鍵啟用，讓監控變得輕鬆愉快。同時提供 3322(希網)、dyndns、oray(花生殼)、myq-see 等功能變數名稱服務。
10. 完善的保護電路，獨有的三重看門狗功能，確保設備永不死機。
11. 二十多國語言（英文、芬蘭、法語、德語，希臘、義大利、日語，波蘭、葡萄牙、俄語，西班牙、泰文、中文、繁體中文、土耳其等），打破國界的限制。
12. 靈活的顯示功能，自由更換開機介面。
13. 標配 ONVIF 協定，可以與支援 ONVIF 協定的前端 IPC 連接，也可以與支援 ONVIF 的用戶端連接。
13. 靈活的顯示功能，自由更換開機介面

	型號	LWS-NVR6024F-PL
系統	主處理器	工業級嵌入式微控制器華為海思平臺
	作業系統	嵌入式 LINUX 作業系統
	系統資源	同時多路即時錄影、多路即時重播、多路多人網路操作、USB 備份
介面	操作介面	16 位元真彩色圖形化功能表操作介面，支援滑鼠操作
	畫面顯示	(以純本地為例，其他根據通道模式而定) 1/4/8/9/16 畫面

視頻	視頻標準	PAL (625 線, 50 場/秒) ; NTSC (525 線, 60 場/秒)
	圖像編碼	H.264(High Profile)
	監視品質	監視器: D1; VGA: 高清; HDMI: 高清
	重播品質	1080P/720P/960H/D1/HD1/CIF/QCIF
	視頻輸入	24 路 1080P / 32 路 720P 接入存儲
	移動偵測	每畫面可設置 396 (22*18) 個檢測區域; 可設置多級靈敏度 (僅限本地通道)
音頻	音頻壓縮	G.711A
	對講	支持
錄影和重播	錄影方式	手動>報警>動態檢測>定時
	本地重播	1 路重播
	錄影查詢	時間點檢索、日曆檢索、事件檢索、通道檢索
存儲和備份	每路佔用硬碟空間	視頻: CIF 4~5G/天*通道, D1 8~20G/天*通道, 960H 12~30G/天*通道, 720 20~50 G/天*通道, 1080P 40~100G/天*通道; 音頻: 691.2M/天*通道
	錄影保存	本機硬碟、網路
	備份方式	網路備份、USB 移動硬碟、USB 刻錄、SATA 刻錄
介面	視頻輸入	無
	視頻輸出	2 路 BNC (1.0Vp-p,75Ω, 含 1 路 Spot 口), 1 路 VGA, 1 路 HDMI
	音頻輸入	1 路 RCA
	音頻輸出	1 路 RCA
	報警輸入	16 路
	報警輸出	4 路
	網路介面	RJ45 10M/100M/1000M 自適應乙太網口
	雲台控制	1 個 RS485、1 個 RS232; 支援多種雲台協定
	USB 介面	2 個 USB 介面
	硬碟介面	4 個 SATA 介面 (每個最大支援 3T)
	無線介面	3G、WIFI(通過 USB 擴展)
其他	電源	DVR 專用 ATX 電源
	尺寸	420mm(長)*280mm(寬)* 70mm(高)



散热孔



主机(WHD): 长400mm * 宽400mm * 高80mm



菜单操作区

