



## ■ 特性

- 天得積層式警示燈可裝設於各種機械, 以燈光及警鳴聲警示各種突發狀況, 可依客戶不同的需求訂製適用的型式及規格。
- 內含彈簧緩衝及抗震設計, 可大幅降低燈泡因機台劇烈的震動而損壞的機率。
- 按線自由性高, 燈泡的閃滅或常亮及蜂鳴器的鳴聲為間歇或長鳴皆可自由配線改變。
- 鎢絲燈泡及LED燈泡燈座同為BA15S可自由互換。
- 含蜂鳴器的機種, 其蜂鳴器音量約為90DB/30cm。

## ■ 型號說明



## ■ 燈泡型號說明



項次	代號	說明
1. 固定方式	TPT	棒式
	TPW	簾式
	TPF	可折式
	TPA	掛板式
2. 功能	L	標準型
	F	閃光型
	S	閃光蜂鳴型
	B	蜂鳴型
3. 外型大小	4	φ40mm (無TPFL)
	5	φ50mm
	6	φ60mm
	7	φ70mm
4. 燈泡種類	空白	鎢絲燈泡
	L	LED
5. 使用電壓	1	110VAC
	2	220VAC
	7	24VAC/DC
	9	12VAC/DC
6. 燈數	1-5	1-5
	R	紅
7. 燈殼顏色	O	橙
	G	綠
	B	藍
	W	白
	空白	LED燈泡
8. 鉗管長(外蓋)	空白	標準長, TPT:288mm, TPF:43mm
	S	特殊長, TPT:138mm 特殊長, TPF:193mm

項次	代號	說明
1. 燈座型式	S15	BA15S燈泡
	14	φ40mm用, 5W鎢絲燈泡
	15	φ50mm用, 8W鎢絲燈泡
	16	φ60mm/φ70mm用, 10W鎢絲燈泡
	L4	φ40mm用, LED燈泡
L5	φ50mm/φ60mm/φ70mm用, LED燈泡	
3. 電壓	1	110VAC
	2	220VAC
	7	24VAC/DC
	9	12VAC/DC
	空白	鎢絲燈泡
4. 燈泡顏色	R	紅
	O	橙
	G	綠
	B	藍
	W	白

## ■ 固定孔尺寸

### ● 盤式

#### TPW □4/TPW □5



#### TPW □6



#### TPW □7



## ■ 燈泡及蜂鳴器額定電流(僅供參考)

鎢絲燈泡		LED 燈泡	
S15-149(12VAC/DC)	0.5A	S15-L49(12VAC/DC)	0.1A
S15-147(24VAC/DC)	0.25A	S15-L47(24VAC/DC)	0.03A
S15-141(110VAC)	0.05A	S15-L41(110VAC)	0.02A
S15-142(220VAC)	0.03A	S15-L42(220VAC)	0.02A
S15-159(12VAC/DC)	0.7A	S15-L59(12VAC/DC)	0.15A
S15-157(24VAC/DC)	0.35A	S15-L57(24VAC/DC)	0.04A
S15-151(110VAC)	0.06A	S15-L51(110VAC)	0.02A
S15-152(220VAC)	0.03A	S15-L52(220VAC)	0.02A
S15-169(12VAC/DC)	0.8A	蜂鳴器	
S15-167(24VAC/DC)	0.4A	12V AC/DC	0.08A
S15-161(110VAC)	0.08A	24V AC/DC	0.02A
S15-162(220VAC)	0.04A	110V AC	0.01A
		220V AC	0.01A

■ TPTL5/TPAL5/TPFL5



■ TPOF5/TPOS5/TPOB5



■ TPWL5



■ TPWF5/TPWS5/TPWB5

