

100Y 97746

單路無源雙絞線傳輸器

UP0112C(免剝線 防水防雷型)

傳輸距離 400-600 米



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

規格：

- *頻率回應 **DC-8MHZ**
- *共模抑制比 **60DB**
- *阻抗：**BNC 端 75Ω**，接線端 **100Ω**
- *工作溫度：**-10℃-70℃**
- *儲藏溫度：**-30℃-70℃**
- *適用 **NTSC**，**PAL**，**SECAM**，**CCIR** 制式
- *濕度：**0-95%**
- *外形尺寸 **40mm*17mm*15mm(不含 BNC)**
- *材質：**ABS 塑膠**

特點：

- *採用差分信號傳輸，優異的抗干擾能力
- *一對無源收發器最遠傳輸視訊訊號彩色 **400m**，黑白 **600m**
- *與有源接收器配合使用，最遠傳輸視訊訊號 **1500m**
- *連接不用工具，無需剝線，操作快速簡便
- *無需工作電源
- *內置瞬態抑制保護
- ***60DB** 干擾抑制
- *合理緊湊的設計，安裝簡便
- *內置高品質防雷器件
- *高品質 **BNC**，為你節約寶貴的安裝時間

用途：

DS-UP0112A 是將視訊訊號轉換為適合於在普通五類非遮罩雙絞線上傳輸的平衡信號，傳輸效果好，可應用於視頻監控、視訊會議等場合，可同時在一條八芯五類雙絞線上傳輸四路視訊訊號，簡化佈線工程，節省線材用量。