

N-42 漏電斷路器



產品說明:

下表為漏電斷路器 漏電斷路器 "無"過載保護功能

型號	電流	極數	定格電壓	短時間電流	感度電流	尺寸
N-32S	15,20,30	2P	110/220V	1.5KA	15/30mA	寬 32 長 70 高 38 全高 54
N-42	15,20,30,40	2P	110/220V	2.5KA	15/30/50/100/200/300mA	寬 68 長 70 高 40 全高 61
NR-42	15,20,30,40	2P	110/220V	2.5KA	15/30/50/100/200/300mA	寬 49.5 長 99 高 60 全高 79
NR-62	50,60	2P	110/220V	2.5KA	15/30/50/100/200/300/500mA	寬 49.5 長 99 高 60 全高 79
NR-102	75,100	2P	110/220V	2.5KA	15/30/50/100/200/300/500mA	寬 49.5 長 99 高 60 全高 79
N-33HV	15,20,30	3P	220/380/440V	2.5KA	15/30/50/100/200/300mA	寬 90 長 80 高 40 全高 61
NR-33	15,20,30	3P	220/380/440V	2.5KA	15/30/50/100/200/300mA	寬 74.5 長 99 高 60 全高 79
NR-63	40,50,60	3P	220/380/440V	2.5KA	15/30/50/100/200/300/500mA	寬 74.5 長 99 高 60 全高 79
NR-103	75,100	3P	220/380/440V	2.5KA	15/30/50/100/200/300/500mA	寬 74.5 長 99 高 60 全高 79

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)