

一、用途

本系列熔断器适用于交流50~60Hz、额定电压至550V、额定电流至630A的电气线路中作过载或短路保护。额定分断能力至50KA。产品参照采用IEC269和JB4011标准。熔断器外形尺寸和基本性能与国内外同类型产品相似，故能作为引进国外设备上同类型熔断器的更换。本系列熔断器具有分断能力高、时间—电流特性偏差小等优点，广泛应用于化工、冶金、矿山、轻纺等工业系统。

二、结构

由纯铜片（或丝）制成的变截面熔体封装于由高强度瓷或环氧玻璃钢管制成的熔管内；熔管中充满经化学处理过的高纯度石英砂作为灭弧介质；熔体二端通过点焊与端帽（或触刀连接板）牢固电连接。熔断器可带有撞击器，当熔体熔断时，撞击器立即动作，推动微动开关，发出各种信号或自动切换电路。

三、技术数据

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

厂定产品型号	国外产品型号	额定电压(~V)	熔断器额定电流(A)	备注
RG0	GSA	415	1.2.4.6.8.10.12.16.20	包括RGOK
RG1		500	4.6.8.10.16.20.25.30.35	
RG2		550	40.45.50.63.80.100	
RG3		500	6.10.16.20.25.30.35.40.50.63.	
RG6			80	
RG7			100	
RG8		415/550	80.100.125.160	包括RG8B
RG9			200	
RG10			250.315.350.355.400.450.500.560.630	包括RG10B.C