

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
 Http://www.100y.com.tw

電磁接觸器、開關 | SD系列 |
 直流控制型



機種	電磁接觸器	非可逆	SD-P11(S)	SD-P16(S)	SD-P21(S)	
		可逆	SD-2×P11(S)	SD-2×P16(S)	SD-2×P21(S)	
	電磁開關	開放型	非可逆	MDO-P11(S)	MDO-P16(S)	MDO-P21(S)
			可逆	MDO-2×P11(S)	MDO-2×P16(S)	MDO-2×P21(S)
	箱型	非可逆	-	-	-	
		可逆	-	-	-	
	箱型附按鈕	非可逆	-	-	-	
額定容量	CNS 2930 CNS 14816 JIS C8201 JEM 1038	單相	100~110V	0.55/0.75/12	0.75/1/16	1.1/1.5/24
			200~220V	1.1/1.5/12	1.5/2/16	2.2/3/24
		三相	200~220V	3/4/12	3.7/5/16	5.5/7.5/24
			380~440V	4/5.5/9	5.5/7.5/12	11/15/21
			500~550V	4/5.5/7	5.5/7.5/10	11/15/17
		AC 3級 額定容量 (kW/HP/A)	AC 1級電阻性負載 (A)		20	30
	連續通電電流(Ith) (A)		20	30	40	
	IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1 DIN VDE 0660		三相	240V	3.5/4.5/13	4.5/6/18
		440V		5.5/7.5/12	7.5/10/16	11/15/21
		550V		5.5/7.5/9	7.5/10/13	11/15/17
		660V		5.5/7.5/7	7.5/10/9	11/15/14
	UL 508 CSA-C22.2	單相	110~120V	0.5/9.8	1/16	2/24
			220~240V	2/12	3/17	3/17
		三相	220~240V	3/9.6	5/15.2	7.5/22
			440~480V	7.5/11	10/14	15/21
550~600V			10/11	10/11	15/17	
FLA 額定容量 (HP/A)		連續通電電流(Ith) (A)	24	30	35	
補助接點	標準		1a	1a1b	1a1b	
	特殊		1b	-	-	
熱動過 電流 繼電器	二素子		TH-P12(S)	TH-P20(S)	TH-P20(S)	
	三素子		TH-P12E(S)	TH-P20E(S)	TH-P20E(S)	
	欠相型		TH-P12PP(S)	TH-P20PP(S)	TH-P20PP(S)	
附屬裝置	加熱子額定範圍		0.25A 3.3A 0.4A 4.4A 0.6A 6.5A 0.9A 9A 1.2A 11A 1.7A 15A 2.1A	0.25A 3.3A 0.4A 4.4A 0.6A 6.5A 0.9A 9A 1.2A 11A 1.7A 15A 2.1A 21A		

註：S為附加保護蓋



MS-CR11



MS-2×P35T