

超大容量智能水表电池

- 智能
水表
- 孚安特
大品牌
- 耐久
使用
- 安全
可靠



技术精致 电池品牌中的佼佼者

产品参数 Product photography

产品品牌	孚安特 FANSO
产品型号	ER18505M
标称容量	3500mah
标称电压	3.6v
额定电流	500ma
产品尺寸	18mm × 50mm
工作温度	-55℃ ~ +80℃



性能参数

(电池在最高温度+30°C存放期1年内的典型值)

- ◎ 标称容量 ----- 3500mAh
(在5mA,+25°C,2.0V终止电压时的放电容量)
- ◎ 开路电压 ----- 3.6V
- ◎ 最大允许持续放电电流 ----- 1000mA
(25°C放电到2.0V,达到标称容量50%)
- ◎ 最大脉冲放电能力 ----- 2000mA
(25°C条件下,5mA放电深度为50%的电池,在20μA基础电流上,以2000mA电流及0.1秒/2分钟的脉冲形式放电,电池电压有不低于2.7V的电压值,该电压值会因脉冲特性、温度和电池以往使用情况的变化而变化。)
- ◎ 工作温度范围 ----- -55~+80°C
- ◎ 年自放电率 ----- <1%

主要特点

高能量密度(700wh/kg) / 非可燃电解液
不锈钢壳,盖 / 玻璃-金属气密密封
高工作电压 / 长贮存寿命

贮 放

高应在清洁、干燥、凉爽(最好在+20°C或更低温度环境下,最高不超过+30°C)条件下放置。

警 告

请勿充电、撞击、拆卸、浸入水中或加热超过85°C,否则可能引起爆炸、燃烧和有害物质泄漏。失效电池不可随意丢弃,建议深埋处理。