

智能充电 智能保护

# 智能快速充电器

4槽独立通道 1年质保



恒压充电



涓流输出



安全环保

# 智能充电器

充电器参数



|              |                                             |           |
|--------------|---------------------------------------------|-----------|
| 品 牌:         | Doublepow 倍量                                |           |
| 产品型号:        | DP-K11 (4槽充电器)                              |           |
| 产品名称:        | 5号7号电池充电器 (智能快速充电器)                         |           |
| 输 入:         | AC 110-240V ~ 50/60Hz                       |           |
| 输 出:         | DC 1.2V 5号(AA)500mA<br>DC 1.2V 7号(AAA)300mA |           |
| 额 定<br>输入功率: | 5W                                          | 产品重量: 97g |
| 执行标准:        | GB4706.18-2008                              |           |

## 安全认证 品质保障

检验报告是质量检验的产物,为消费者打消顾虑  
提供质量保障



# 六重保护 安全无忧

充满自动断电 多重保护充电



**过充保护**  
防止电池过度充电



**过流保护**  
防止电池工作  
电流过大



**温度保护**  
电池高温时自  
动保护



**过压保护**  
防止电池充放电  
电压过高



**短路保护**  
发生短路时  
自动保护



**过功率保护**  
防止过功率放电



# 恒压恒流 四槽 安全且高效

本充电器支持5号7号镍镉/镍氢电池充电, 四槽独立通道任意充, 1节也能充



**Doublepow 倍量®**

可单槽独立智能充电

- 5号电池
- 7号电池
- 充电指示灯



快速充电



自动停止



自动转灯

# 充满自动转绿灯

充满转绿灯

充电过程亮红灯

Doublepow 倍量®  
单槽独立智能充电

3000mAh  
Doublepow 倍量®  
通用型第一倍容量电池  
执行标准: GB/T 22084.2

3000mAh  
Doublepow 倍量®  
通用型第一倍容量电池  
执行标准: GB/T 22084.2

# 宽电压大电流 充电速度更快

四通道大电流充电, 国内范围都可以使用



倍量5号3000mAh  
低自放电充电电池

⌚ 约7.5个小时



倍量7号400mAh  
低自放电充电电池

⌚ 约1.6个小时

充电完成时间具体参考充电时间公式 (容量越高充电时间越长)

注: 充电时间 $\approx$ 电池容量 $\times$ 充电系数(1.25) $\div$ 充电电流

以上数据为倍量实验室测定值, 但因客观环境改变, 数据会有不同或误差

# LG优质 耐高温材料

外壳使用优质高强度防火塑料, 抗冲击性强





# 充电展示



单充**5号**电池



单充**7号**电池



**5号7号**混充



**1-4节**5号7号电池  
任意混充

# 产品展示



正面



侧面



背面

# 细节展示



## 采用8字充电接口

经检测，最低插拔次数高达10万次  
更加耐用



## 自带3C认证电源线

线长78cm



## 镀镍五金件防生锈

镀镍五金件电池槽  
正负极防生锈防氧化

# 产品清单

## 一.



1: K11充电器

2: 电源线

3: 充电器包装盒