

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

投光燈

30W投光燈



50W投光燈



材 質


高壓壓鑄鋁成型外殼，高強度鋼化玻璃罩；高純度鋁質反射器，集成封裝單顆大功率 LED 光源；高效率恒流源。

適用場所

廠區、體育館、碼頭、看板、建築物、停車場以及其他需要室外遠距離投光照明的場所。

特 點

- 1、採用自主知識產權封裝的單顆大功率 LED（30W/50W）作為光源，運用獨特的多顆晶片集成式單模組光源設計，選用進口高亮度半導體晶片，具有導熱率高，光衰小，光色純，無重影等特點。
- 2、高壓壓鑄鋁一體化燈殼，電源腔體與光源腔體完全分開，光源腔內部與 LED 光源緊密相接，外部散熱翼與空氣對流散熱，可以有效保證光源和電源的壽命。
- 3、耐老化發泡矽橡膠條有效密封，燈殼外部靜電噴塑處理，整體燈具防護等級達 IP65，使得燈具可以在高濕度環境中使用。
- 4、採用高純度德國進口鋁反射罩，有效提高了反射率，並確保了光通量的輸出。針對性地將 LED 發出的光控制在需要範圍內，提高了燈具的出光效果的均勻性和光能的利用率。凸現了 LED 燈具明顯的節能優勢。
- 5、啟動無延時，通電即可達正常亮度，無需等待，開關次數可達百萬次以上。

产品图片	型号	产品名称	电压 (V)	发光角度	色温	光通量 (LM)	规格 (mm)
	SD-10W	10W投光灯 (泛光)	AC85-265V (50/60Hz)	120度	正白6000K-6500K 冷白7000K-8000K 暖白3000K-3500K	900	115*90*105
	SD-20W	20W投光灯 (泛光)	AC85-265V (50/60Hz)	120度	正白6000K-6500K 冷白7000K-8000K 暖白3000K-3500K	1800	200*150*110
	SD-30W	30W投光灯 (泛光)	AC85-265V (50/60Hz)	120度	正白6000K-6500K 冷白7000K-8000K 暖白3000K-3500K	2700	223*184*123
	SD-50W	50W投光灯 (泛光)	AC85-265V (50/60Hz)	120度	正白6000K-6500K 冷白7000K-8000K 暖白3000K-3500K	4500	285*234*133
	SD-100W	100W投光灯 (泛光)	AC85-265V (50/60Hz)	120度	正白6000K-6500K 冷白7000K-8000K 暖白3000K-3500K	9000	287*370*100