



### 简单介绍

高质量粉末涂层表面及防腐蚀处理，从而更安全耐用

美国GE照明，T8 BAT Pro 专业型荧光灯支架灯的详细介绍

美国GE照明，T8 BAT Pro 专业型荧光灯支架灯

### 特点和优点

- 高质量粉末涂层表面及防腐蚀处理，从而更安全耐用
- 照明装置可以与天花板齐平安装或悬吊安装
- 在照明装置中对 GE 磁性镇流器/电子镇流器预先布线。
- 流线形外壳有助于产生更舒适的光线
- 灯平均使用寿命更长，流明损耗较小，系统效率提高（结合 GE Tri-TECH T8 灯使用时）
- 流线形外壳有助于产生更舒适的光线

### 电气标准和安全

- 设计和制造符合 GB7000.10-19999
- IEC60598-2-1：1 级，IP 20：CCC 认证

**胜特力材料 886-3-5753170**  
**胜特力电子(上海) 86-21-34970699**  
**胜特力电子(深圳) 86-755-83298787**  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

SKU	型号	光源原产地	功率因数	电压	重量	孔距离 电极安装	孔距离 钩子安装	螺距离 天花板	包装数量
Ordering Code									
18423	EBAT 118 L	1x18w	0.35	220V/50hz	0.7	N/A	396 mm	451 mm	12
18424	EBAT 218 L	2x18w	0.48	220V/50hz	1.05	N/A	396 mm	451 mm	12
18425	EBAT 136 L	1x36w	0.48	220V/50hz	1.45	802 mm	949 mm	892 mm	12
18429	EBAT 236 L	2x36w	0.48	220V/50hz	2.1	802 mm	949 mm	892 mm	12
18430	EBAT 158 L	1x58w	0.48	220V/50hz	2	1102 mm	1249 mm	1192 mm	12
18433	EBAT 258 L	2x58w	0.48	220V/50hz	3	1102 mm	1249 mm	1192 mm	12
18435	EBAT 118 EB	1x18w	0.96	220V/50hz	0.7	N/A	396 mm	451 mm	12
18443	EBAT 218 EB	2x18w	0.96	220V/50hz	0.8	N/A	396 mm	451 mm	12
18445	EBAT 136 EB	1x36w	0.96	220V/50hz	1.1	802 mm	949 mm	892 mm	12
18447	EBAT 236 EB	2x36w	0.96	220V/50hz	1.25	802 mm	949 mm	892 mm	12
18740	EBAT 118 H	1x18w	0.9	220V/50hz	0.75	N/A	396 mm	451 mm	12
18741	EBAT 218 H	2x18w	0.9	220V/50hz	1.1	N/A	396 mm	451 mm	12
18742	EBAT 136 H	1x36w	0.9	220V/50hz	1.5	802 mm	949 mm	892 mm	12
18743	EBAT 236 H	2x36w	0.9	220V/50hz	2.15	802 mm	949 mm	892 mm	12
18745	EBAT 158 H	1x58w	0.9	220V/50hz	2.05	1102 mm	1249 mm	1192 mm	12
18747	EBAT 258 H	2x58w	0.9	220V/50hz	3.05	1102 mm	1249 mm	1192 mm	12
AF60051	EBAT 6 118 T8 L	1x18w	0.35	240V/50hz	1.4	N/A	396 mm	451 mm	12
AF60052	EBAT 6 218 T8 L	2x18w	0.35	240V/50hz	2.25	N/A	396 mm	451 mm	12
AF60053	EBAT 6 136 T8 L	1x36w	0.45	240V/50hz	1.8	802 mm	949 mm	892 mm	12
AF60054	EBAT 6 236 T8 L	2x36w	0.45	240V/50hz	2.75	802 mm	949 mm	892 mm	12
AF60055	EBAT 6 158 T8 L	1x58w	0.5	240V/50hz	2.4	1102 mm	1249 mm	1192 mm	12
AF60056	EBAT 6 258 T8 L	2x58w	0.5	240V/50hz	3.35	1102 mm	1249 mm	1192 mm	12
AF60057	EBAT 6 118 T8 H	1x18w	0.9	240V/50hz	1.45	N/A	396 mm	451 mm	12
AF60058	EBAT 6 218 T8 H	2x18w	0.9	240V/50hz	2.3	N/A	396 mm	451 mm	12
AF60059	EBAT 6 136 T8 H	1x36w	0.9	240V/50hz	1.85	802 mm	949 mm	892 mm	12
AF60060	EBAT 6 236 T8 H	2x36w	0.9	240V/50hz	2.8	802 mm	949 mm	892 mm	12
AF60061	EBAT 6 158 T8 H	1x58w	0.9	240V/50hz	2.45	1102 mm	1249 mm	1192 mm	12
AF60062	EBAT 6 258 T8 H	2x58w	0.9	240V/50hz	3.4	1102 mm	1249 mm	1192 mm	12
*AF60064	EBAT 6 118 TT8 H	1x18w	0.9	240V/50hz	1.5	N/A	396 mm	451 mm	4
*AF60065	EBAT 6 218 TT8 H	2x18w	0.9	240V/50hz	2.4	N/A	396 mm	451 mm	4
*AF60066	EBAT 6 136 TT8 H	1x36w	0.9	240V/50hz	2.05	802 mm	949 mm	892 mm	4
*AF60067	EBAT 6 236 TT8 H	2x36w	0.9	240V/50hz	3	802 mm	949 mm	892 mm	4
L=磁性镇流器									
H=带有电容的磁性镇流器									
EB=高频电子镇流器									
*包含 GE Tri-TECH™ T8 灯 彩色用户包装									

## 荧光灯 Fluorescent

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

### T8

功率 Watts	型号 Description	色温 CCT °K	长度 Length(mm)	显色指数 CRI	初始流明 Initial Lumens	额定平均寿命 Avg. Life	包装数量 Pack Qty.	产品代码 Code
<b>日光色 DayLight</b>								
15	F15T8/DL	6500	450	76	750	9000	25	29534
18	F18T8/DL	6500	600	76	950	9000	25	23546
30	F30T8/DL	6500	900	76	1850	9000	25	29715
36	F36T8/DL	6500	1200	76	2400	9000	25	23543
58	F58T8/DL	6500	1500	76	3750	9000	25	29580
<b>冷白色 CoolWhite</b>								
15	F15T8/CW	4000	450	58	850	9000	25	29524
18	F18T8/CW	4200	600	58	1150	9000	25	29544
30	F30T8/CW	4200	900	58	2200	9000	25	29556
36	F36T8/CW	4200	1200	58	2850	9000	25	23547
58	F58T8/CW	4000	1500	58	4600	9000	25	29570
<b>暖白色 WarmWhite</b>								
15	F15T8/WW	2950	450	51	850	9000	25	29527
18	F18T8/WW	2950	600	51	1150	9000	25	23503
30	F30T8/WW	2950	900	51	2200	9000	25	23507
36	F36T8/WW	2950	1200	51	3000	9000	25	23508
58	F58T8/WW	2950	1500	51	4600	9000	25	29571



### GE 爱迪生系列 T8 Retail Special

功率 Watts	型号 Description	色温 CCT °K	长度 Length(mm)	显色指数 CRI	初始流明 Initial Lumens	额定平均寿命 Avg. Life	包装数量 Pack Qty.	产品代码 Code
<b>日光色 DayLight</b>								
18	F18T8/DL	6500	600	76	950	9000	25	70508
30	F30T8/DL	6500	900	76	1850	9000	25	70509
36	F36T8/DL	6500	1200	76	2400	9000	25	70510



\* 精美包装以及高品质内在是零售卖场的理想选择

- 特点：
- ❖ 三螺旋电极，确保携带足够电子粉，保证灯管 9000 小时长寿命
  - ❖ 两端涂粉不露空，有效阻止紫外线泄漏，不损伤眼睛、皮肤
  - ❖ 采用高质量进口荧光粉，光效高
  - ❖ 真空垂直涂粉技术，确保涂层均匀牢固
  - ❖ 配套 GE 荧光灯镇流器使用，性能更佳
  - ❖ 金属保护环设计，防止灯管两端发黑，2000 小时后流明维持率达 90% 以上

### 进口 T5 荧光灯 T5 Starcoat™

功率 Watts	型号 Description	色温 CCT °K	长度 Length(mm)	显色指数 CRI	初始流明 Initial Lumens	额定平均寿命 Avg. Life	包装数量 Pack Qty.	产品代码 Code
<b>高效率 High Efficiency</b>								
14	F14W/T5/HE/827	2700	549	85	1350	20000	40	39965
14	F14W/T5/HE/835	3500	549	85	1350	20000	40	39961
14	F14W/T5/HE/840	4000	549	85	1350	20000	40	39973
14	F14W/T5/HE/865	6500	549	85	1350	20000	40	90222
21	F21W/T5/HE/827	2700	849	85	2100	20000	40	39975
21	F21W/T5/HE/835	3500	849	85	2100	20000	40	39977
21	F21W/T5/HE/840	4000	849	85	2100	20000	40	39978
21	F21W/T5/HE/865	6500	849	85	2100	20000	40	39979

