

比較写真は、防飛形蛍光ランプと被膜のない蛍光ランプにオモリを当てて破損させた場合のものです。

●スタータ形


種別	形 式	JANコード (下6桁)	品名コード	光源色	定格ランプ 電力(W)	寸法(mm) 管長 管径	質量 (g)	口金	ランプ 電流(A)	全光束 (lm)	定格寿命 (時間)	適合点灯管	適合電子 点灯管	標準梱包 単位(本)
20形	FL20SSW/18・P ★	405361	6201-3332	白 色	18	580 28	112	G13	0.340	1,190	8,500	FG-1E, FG-1P	FE1E	25
	FL20SSD/18・P ★	405354	6201-3331	昼光色	18	580 28	112	G13	0.340	1,040	8,500	FG-1E, FG-1P	FE1E	25
40形	FL40SSW/37・P ★	405385	6201-3372	白 色	37	1,198 28	221	G13	0.410	3,010	12,000	FG-4P	FE4P	25
	FL40SSD/37・P ★	405378	6201-3371	昼光色	37	1,198 28	221	G13	0.410	2,620	12,000	FG-4P	FE4P	25

●ラピッドスタート形

40形	FLR40SW/M/36・P ★	405392	6201-3382	白 色	36	1,198 32.5	255	G13	0.440	2,910	12,000	—	—	25
	FLR40SW/M・P	407129	6201-3377	白 色	40	1,198 32.5	255	G13	0.420	2,910	12,000	—	—	25
	FLR40S-EX-N/M/36・P ★	490619	6201-3389	ハイルミック色	36	1,198 32.5	255	G13	0.440	3,350	12,000	—	—	25
	FLR40S-EX-N/M・P	490602	6201-3384	ハイルミック色	40	1,198 32.5	255	G13	0.420	3,350	12,000	—	—	25
	FLR40SD/M/36・P ★	407136	6201-3388	昼光色	36	1,198 32.5	255	G13	0.440	2,530	12,000	—	—	25
110形	FLR40SD/M・P	407112	6201-3376	昼光色	40	1,198 32.5	255	G13	0.420	2,530	12,000	—	—	25
	FLR110HW/A/100・P★	405415	6201-3392	白 色	100	2,367 38	616	R17d	0.820	8,690	12,000	—	—	10
	FLR110HD/A/100・P★	405408	6201-3391	昼光色	100	2,367 38	616	R17d	0.820	7,570	12,000	—	—	10

(注) 1. ★省電力設計のランプ：室内でご使用ください。40W形以上の直管形ランプのスタータ形は周囲温度5～40℃で、ラピッドスタート形は10～40℃でご使用ください。40W形は非常灯・誘導灯には使用できません。省電力設計以外のランプでかつJISに適合したランプを使用してください。電子点灯形・調光回路形・電子回路形器具では点灯しないことがありますので、省電力設計以外のランプをご使用ください。
 2. 110W形は必ずアースを取った安定器でご使用ください。アースの無い場合、低温時不点灯になる場合があります。

■はグリーン購入法適合品



感光材料を扱う場所の照明に。 黄色蛍光ランプ〈防飛形〉

特長

- 黄色の合成樹脂被膜（ポリエステルチューブ）でガラス管を被覆。波長500nm以下の光をほとんど放射しないので、感光材料を取り扱う場所に最適です。
- 発光色が黄色なので、食品工場や果樹園などで虫よけ用としても使われています。なおNUタイプより光による虫の集まりが少ないランプです。
- 万が一ランプが破損しても、ガラス破片や蛍光体などの飛散が少なく、危険防止になります。

用途

- 感光材料を取り扱う場所
- 半導体工場 ●ICクリーンルーム
- 防虫用
- 果樹園 ●食品工場 ●畜舎

●スタータ形

種別	形 式	JANコード (下6桁)	品名コード	光源色	定格ランプ 電力(W)	寸法(mm) 管長 管径	質量 (g)	口金	ランプ 電流(A)	全光束 (lm)	定格寿命 (時間)	適合点灯管	適合電子 点灯管	標準梱包 単位(本)
20形	FL20S・Y-F	151558	6201-7120	黄色	20	580 32.5	130	G13	0.36	880	7,500	FG-1E, FG-1P	FE1E	25
40形	FL40S・Y-F	151565	6201-7140	黄色	40	1,198 32.5	255	G13	0.42	2,200	10,000	FG-4P	FE4P	25

●ラピッドスタート形

40形	FLR40S・Y-F/M	151572	6201-7150	黄色	40	1,198 32.5	255	G13	0.42	2,160	10,000	—	—	25
-----	--------------	--------	-----------	----	----	------------	-----	-----	------	-------	--------	---	---	----

●高周波点灯専用形

32形	FHF32Y-F	605358	6201-7454	黄色	32	580 32.5	176	G13	0.255	1,890	12,000	—	—	25
					45				0.425	2,520				

(注) 1. HF蛍光ランプは(HI)マーク付きインバータ器具専用のランプです。専用インバータ器具以外では使用しないでください。

2. 定格ランプ電力、ランプ電流、全光束欄の上段は定格出力時、下段は高出力の値です。