



品 牌：雪莱特
 产品型号：HJ-1406
 额定功率：38W
 额定电压：**110V**
 额定频率：50Hz
 颜 色：白色
 产品尺寸：210x110x460mm
 定时方式：电子定时
 遥控方式：10米无线穿墙遥控
 适用面积：40m²
 电 源 线：1.5米

使用面积	使用空间	使用时间
15 平方	厨房、浴室、衣柜	15分钟
30 平方	客厅、包间	30分钟
60 平方	客厅、餐厅、办公室、课室	60分钟

| 除螨率高达100% | *



广 微 测
Gmicro Testing



中国认可
 国际互认
 检测
 TESTING
 CNAS L1747

作用时间(分)	对照组活螨数(只)	试验组活螨数(只)	杀螨率(%)
30min	902	0	100

| 杀菌率高达99% | *



杀菌率高达99% | *



广微测
Gmicro Testing



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1747

测试微生物	对照组织活菌 (cfu/片)	试验组存活菌 (cfu/片)	杀菌率 (%)
大肠杆菌 (<i>Escherichia coli</i>) 8099	2.4×10^6	1.4×10^4	99.42
金黄色葡萄球菌 (<i>Staphylococcus aureus</i>) ATCC 6538	2.6×10^6	1.5×10^4	99.42
白色念珠菌 (<i>Candida albicans</i>) ATCC 10231	2.3×10^6	2.1×10^4	99.09
黑曲霉 (<i>Aspergillus niger</i>) ATCC 16404	1.5×10^6	3.4×10^4	97.73
大毛霉 (<i>Mucor mucedo</i>) GIM 3.84	1.0×10^4	1.2×10^3	88.00
桔青霉 (<i>Penicillium citrinum</i>) GIM 3.100	1.3×10^6	1.1×10^4	99.15

紫外线

紫外线只沿直线照射，无法有效消除障碍物背后的菌螨，存在一定死角，工作后有轻微气味，需短时间通风。

无臭氧适用

卧室客厅等地方，以及家里有老人小孩和孕妇建议使用无臭氧消毒灯。



紫外线+臭氧

臭氧为气体，能有效越过障碍物，更好地弥补紫外线照射不及的地方，死角更少。工作后气味较浓，需至少通风半小时。

有臭氧适用

异味较重的地方，如新装修的房子，厨房，洗手间，宠物室，餐厅，KTV，酒店等地方。人不在家时可带臭氧杀菌消毒更彻底。



开关



15分钟



30分钟



60分钟



使用方法一

遥控操作

1. 选择消毒时间
2. 按下开关键，10秒后灯管自动亮起

安全消毒，是我们的原则。

提示：使用前请务必检查灯管是否装稳，未装稳使用易导致灯管烧坏！



10秒延时启动
不用担心辐射

3档定时选择 消毒完自动关闭

使用方法二

面板操作

1. 按下开关键
2. 选择消毒时间，10秒后灯管自动亮起



轻松按开关键1次
消毒“15分钟”



轻松按开关键2次
消毒“30分钟”



轻松开关键3次
消毒“60分钟”

选择时间后请及时离开房间，10秒后灯管自动亮起。