

USA. LIGHT SOURCES

型号： GPH150T5L/4P

品牌	LIGHT SOURCES
型号	GPH150T5L/4P
功率	5W
电流	425mA
长度	150mm
管径	15mm
紫外线输出	1.7W
输出剂量	20μW/cm²
紫外线波长	254nm
灯管寿命	9000~12000h



USA. LIGHT SOURCES

型号：GPH180T5L/4P

品牌	LIGHT SOURCES
型号	GPH180T5L/4P
功率	10W
电流	425mA
长度	180mm
管径	15mm
紫外线输出	2.7W
输出剂量	26μW/cm ²
紫外线波长	254nm
灯管寿命	9000~12000h



USA. LIGHT SOURCES

型号：GPH287T5L/4P

品牌	LIGHT SOURCES
型号	GPH287T5L/4P
功率	14W
电流	425mA
长度	287mm
管径	15mm
紫外线输出	4W
输出剂量	40μW/cm²
紫外线波长	254nm
灯管寿命	9000~12000h



USA. LIGHT SOURCES

型号：GPH436T5L/4P

品牌	LIGHT SOURCES
型号	GPH436T5L/4P
功率	18W
电流	425mA
长度	436mm
管径	15mm
紫外线输出	5.7W
输出剂量	57μW/cm²
紫外线波长	254nm
灯管寿命	9000~12000h



USA. LIGHT SOURCES

型号: GPH550T5L/4P

品牌	LIGHT SOURCES
型号	GPH550T5L/4P
功率	21W
电流	425mA
长度	550mm
管径	15mm
紫外线输出	7.3W
输出剂量	72μW/cm ²
紫外线波长	254nm
灯管寿命	9000~12000h



USA. LIGHT SOURCES

型号：GPH620T5L/4P

品牌	LIGHT SOURCES
型号	GPH620T5L/4P
功率	29W
电流	425mA
长度	620mm
管径	15mm
紫外线输出	9.7W
输出剂量	87μW/cm²
紫外线波长	254nm
灯管寿命	9000~12000h



USA. LIGHT SOURCES

型号: GPH843T5L/4P

品牌	LIGHT SOURCES
型号	GPH843T5L/4P
功率	40W
电流	425mA
长度	843mm
管径	15mm
紫外线输出	16W
输出剂量	150 μ W/cm ²
紫外线波长	254nm
灯管寿命	9000~12000h



USA. LIGHT SOURCES

型号: GPH843T5L/4P

品牌	LIGHT SOURCES
型号	GPH843T5L/4P
功率	80W
电流	800mA
长度	843mm
管径	15mm
紫外线输出	34.5W
输出剂量	252 μ W/cm ²
紫外线波长	254nm
灯管寿命	9000~12000h



USA. LIGHT SOURCES

型号：GPH846T5L/4P

品牌	LIGHT SOURCES
型号	GPH846T5L/4P
功率	40W
电流	425mA
长度	846mm
管径	15mm
紫外线输出	16W
输出剂量	150μW/cm ²
紫外线波长	254nm
灯管寿命	9000~12000h



USA. LIGHT SOURCES

型号： GPH1148T5L/4P

品牌	LIGHT SOURCES
型号	GPH1148T5L/4P
功率	55W
电流	425mA
长度	1148mm
管径	15mm
紫外线输出	22W
输出剂量	180μW/cm²
紫外线波长	254nm
灯管寿命	9000~12000h



LIGHT SOURCES

UV CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE NO. UVC-LIGHT SOURCES(USA) 06552

PRODUCT	UV - 254nm
MODEL	GPHHVA1554T6L/4P
UV DOSAGE	750 μ W/M2
SERIAL NO.	8562-H03
ACCURACY	97.5% (NSF)
MEASUREMENT BASED ON	JG/HYY106-2003
TRACEABILITY	NIM Traceable
TEH WARRANTY PERIOD	9000-12000H
MEASUREMENT RESULT	QC Passed

TEMPERATURE 25°C

HUMIDITY 60%

OPERATOR *Brow rany*

INSPECTOR

MANAGER

DATE MEASURED

12-22-2015

USA. LIGHT SOURCES

型号： GPH1554T5VH/4P

品牌	LIGHT SOURCES
型号	GPH1554T5VH/4P
功率	150W
电流	425mA
长度	1554mm
管径	15mm
紫外线输出	33W
输出剂量	240W/cm ²
臭氧量	0.585g/H
紫外线波长	185nm
灯管寿命	8000-11000H



WONDER-LIGHT

UV

CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE NO. UVC-WONDER LIGHT 6843

PRODUCT	UV - 254nm
MODEL	GPH1148T5L/120W
UV DOSAGE	164 $\mu\text{W/M}^2$
SERIAL NO.	8562-H03
ACCURACY	97.5%(NSF)
MEASUREMENT BASED ON	JG/HYY106-2003
TRACEABILITY	NIM Traceable
TEH WARRANTY PERIOD	9000-12000H
MEASUREMENT RESULT	QC Passed



TEMPERATURE 25°C

HUMIDITY 60%

OPERATOR TOMLY

INSPECTOR *[Signature]*

MANAGER

DATE MEASURED

12-02-2016