

Natural Daylight Color Fluorescent Lamp, color rendering AA

自然色形蛍光灯 演色AA

演色性を向上させた蛍光灯です。演色AA昼光色(平均演色評価数Ra94、色温度6500K)、演色AA昼白色(Ra92、5000K)、演色AA白色(Ra91、4500K)の3つの光色があり、演色性の良さが必要な色彩関係の作業場、生鮮食肉店などに適しています。



■スタータ形 Starter type

種別	品番	標準価格 (円)	御注文品番	POSコード (下6桁)	納期 区分	標準 梱包	光色	寸法 (mm)		口金	定格 ランプ電力 (W)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	適合 点灯管	適合電子 点灯管
								ガラス管径	長さ							
10形	FL10W-SDL	460	FL10WSDL	P1306562	△	10×6	演色AA 白色	25.5	330	G13	10	0.230	310	6000	FG-7E FG-7P	FE7E FE7E
15形	FL15W-SDL	460	FL15WSDL	P1306579	△	10×6	演色AA 白色	25.5	436	G13	15	0.300	550	6000	FG-1E FG-1P	FE1E FE1E
20形	FL20S・W-SDL	530	FL20SWSDL	P1306593	○	25×1	演色AA 白色	32.5	580	G13	20	0.360	790	8500	FG-1E FG-1P	FE1E
	FL20S・D-SDL	530	FL20SDSDL	P1306586	△	25×1	演色AA 昼光色	32.5	580	G13	20	0.360	770	8500	FG-1E FG-1P	FE1E
40形	FL40S・W-SDL	890	FL40SWSDL	P1306616	○	25×1	演色AA 白色	32.5	1198	G13	40	0.420	1980	12000	FG-4P	FE4P
	FL40S・N-SDL	890	FL40SNSDL	P1309419	◎	25×1	演色AA 昼白色	32.5	1198	G13	40	0.420	1980	12000	FG-4P	FE4P
	FL40S・D-SDL	890	FL40SDSDL	P1306609	△	25×1	演色AA 昼光色	32.5	1198	G13	40	0.420	1950	12000	FG-4P	FE4P

■ラビッドスタート形 Rapid start type




種別	品番	標準価格 (円)	御注文品番	POSコード (下6桁)	納期 区分	標準 梱包	光色	寸法 (mm)		口金	定格 ランプ電力 (W)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	適合 点灯管	適合電子 点灯管
								ガラス管径	長さ							
40形	FLR40S・W-SDL/M	960	FLR40SWSDLM	P1306647	○	25×1	演色AA 白色	32.5	1198	G13	40	0.420	1920	12000	—	—
	FLR40S・N-SDL/M	960	FLR40SNSDLM	P1309426	△	25×1	演色AA 昼白色	32.5	1198	G13	40	0.420	1920	12000	—	—
	FLR40S・D-SDL/M	960	FLR40SDSDLM	P1306630	○	25×1	演色AA 昼光色	32.5	1198	G13	40	0.420	1890	12000	—	—
110形	FLR110H・W-SDL/A	2,650	FLR110HWSDLA	P1306678	△	10×1	演色AA 白色	38	2367	R17d	110	0.800	5730	12000	—	—
	FLR110H・D-SDL/A	2,650	FLR110HDSDLA	P1306661	△	10×1	演色AA 昼光色	38	2367	R17d	110	0.800	5640	12000	—	—

注) ●ラビッドスタート形は、外面ストライプ方式のため防水型・耐薬品型・防じん型・防爆型の器具や、ストライプ・口金が反射板や近接導体などに接触する器具には使用できません。

●110形を屋外など汚れの激しい場所で使用する場合は、近接導体付きの器具でご使用ください。

●FL10D-SDLの代替としてFL10W-SDL(白色)をお勧めします。この場合、光色が異なりますので施設全体の一齐交換をお勧めします。

●FLR40…/M(外面ストライプ方式)のランプは、瞬時再始動しない場合があります。



ランプマーク

