

\*Fullwhite\* fluorescent lamp

# フルホワイト蛍光灯

フルホワイト蛍光灯は、色温度5000Kに設計された、さわやかな雪国風の白色光が得られる蛍光灯です。  
白い障子やカーテン、照明器具のセードなどの白さをよりいっそう引き立て清潔感を高めます。

勝特力材料 886-3-5753170  
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736  
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
 Http://www.100y.com.tw



## フルホワイト(昼白色)〈色温度 5000K〉〈平均演色評価数 Ra70〉

### フルホワイト蛍光灯 ■直管・スタータ形 Straight-tube type・starter type

| 種別  | 品 番         | 御注文品番     | POSコード<br>(7桁) | 規格<br>区分 | 標準<br>梱包 | 光 色             | 寸 法 (mm)<br>ガラス管 長さ | 質 量<br>(g) | 口 金 | 端<br>コネクタ<br>形状 | 消費電力<br>(W) | 全光束<br>(lm) | 色温度<br>(K) | 定格寿命<br>(h) | 適合<br>点灯管    | 給<br>電回路     |
|-----|-------------|-----------|----------------|----------|----------|-----------------|---------------------|------------|-----|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| 10形 | FL10N       | FL10N     | 四309259        | ◎        | 10×6     | フルホワイト<br>(昼白色) | 25.5 330            | 57         | G13 | 10              | 0.230       | 460         | 5000       | 6000        | FE7E<br>FE1E | FE7E<br>FE1E |
| 15形 | FL15N       | FL15N     | 四309266        | ◎        | 10×6     | フルホワイト<br>(昼白色) | 25.5 436            | 73         | G13 | 15              | 0.300       | 820         | 5000       | 6000        | FE7E<br>FE1E | FE7E<br>FE1E |
| 20形 | FL20SS・N/18 | FL20SSN18 | 四309273        | ◎        | 25×1     | フルホワイト<br>(昼白色) | 28 580              | 111        | G13 | 18              | 0.350       | 1170        | 5000       | 9500        | FE1E         | FE1E         |
| 30形 | FL30S・N     | FL30SN    | 四309280        | ◎        | 25×1     | フルホワイト<br>(昼白色) | 32.5 630            | 140        | G13 | 30              | 0.610       | 1700        | 5000       | 9500        | FE1E         | FE1E         |
| 32形 | FL32S・N     | FL32SN    | 四309297        | ◎        | 25×1     | フルホワイト<br>(昼白色) | 32.5 830            | 175        | G13 | 32              | 0.435       | 2090        | 5000       | 12000       | FG6PL        | FE5P         |
| 40形 | FL40SS・N/37 | FL40SSN37 | 四309303        | ◎        | 25×1     | フルホワイト<br>(昼白色) | 28 1198             | 210        | G13 | 37              | 0.410       | 2950        | 5000       | 12000       | FG4PL        | FE4P         |

適合点灯管：長寿命点灯管(L)もご使用になれます。

### フルホワイト蛍光灯 ■直管・ラピッドスタート形 Straight-tube type・rapid-start type



| 種別   | 品 番             | 御注文品番        | POSコード<br>(7桁) | 規格<br>区分 | 標準<br>梱包 | 光 色             | 寸 法 (mm)<br>ガラス管 長さ | 質 量<br>(g) | 口 金  | 端<br>コネクタ<br>形状 | 消費電力<br>(W) | 全光束<br>(lm) | 色温度<br>(K) | 定格寿命<br>(h) | 適合<br>点灯管 | 給<br>電回路 |
|------|-----------------|--------------|----------------|----------|----------|-----------------|---------------------|------------|------|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|----------|
| 32形  | FLR32S・N/M-X    | FLR32SNMX    | 四309310        | ◎        | 25×1     | フルホワイト<br>(昼白色) | 32.5 830            | 175        | G13  | 32              | 0.435       | 2000        | 5000       | 12000       | —         | —        |
| 40形  | FLR40S・N/M-X・36 | FLR40SNMX36  | 四309334        | ◎        | 25×1     | フルホワイト<br>(昼白色) | 32.5 1198           | 253        | G13  | 36              | 0.440       | 2850        | 5000       | 12000       | —         | —        |
|      | FLR40S・N/M-X    | FLR40SNMX    | 四309327        | ◎        | 25×1     | フルホワイト<br>(昼白色) | 32.5 1198           | 253        | G13  | 40              | 0.420       | 2850        | 5000       | 12000       | —         | —        |
| 110形 | FLR110H・N/A・100 | FLR110HNA100 | 四309358        | ◎        | 10×1     | フルホワイト<br>(昼白色) | 38 2367             | 582        | R17d | 100             | 0.820       | 8500        | 5000       | 12000       | —         | —        |
|      | FLR110H・N/A     | FLR110HNA    | 四309341        | ◎        | 10×1     | フルホワイト<br>(昼白色) | 38 2367             | 582        | R17d | 110             | 0.800       | 8500        | 5000       | 12000       | —         | —        |

### フルホワイト蛍光灯 ■丸形・スタータ形 Circular type・starter type

| 種別  | 品 番       | 御注文品番    | POSコード<br>(7桁) | 規格<br>区分 | 標準<br>梱包 | 光 色             | 寸 法 (mm)<br>ガラス管 長さ | 質 量<br>(g) | 口 金  | 端<br>コネクタ<br>形状 | 消費電力<br>(W) | 全光束<br>(lm) | 色温度<br>(K) | 定格寿命<br>(h) | 適合<br>点灯管    | 給<br>電回路     |
|-----|-----------|----------|----------------|----------|----------|-----------------|---------------------|------------|------|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| 15形 | FCL15N    | FCL15N   | 四309365        | ◎        | 10×1     | フルホワイト<br>(昼白色) | 26 170              | 118        | G10q | 15              | 0.300       | 720         | 5000       | 6000        | FE7E<br>FE1E | FE7E<br>FE1E |
| 20形 | FCL20N/18 | FCL20N18 | 四309372        | ◎        | 10×1     | フルホワイト<br>(昼白色) | 29 205              | 147        | G10q | 18              | 0.365       | 1060        | 5000       | 6000        | FE1E         | FE1E         |
| 30形 | FCL30N/28 | FCL30N28 | 四309389        | ◎        | 20×1     | フルホワイト<br>(昼白色) | 29 225              | 167        | G10q | 28              | 0.600       | 1800        | 5000       | 6000        | FE1E         | FE1E         |
| 32形 | FCL32N/30 | FCL32N30 | 四309396        | ◎        | 10×1     | フルホワイト<br>(昼白色) | 29 299              | 241        | G10q | 30              | 0.425       | 1960        | 5000       | 6000        | FG6PL        | FE5P         |
| 40形 | FCL40N/38 | FCL40N38 | 四309402        | ◎        | 5×1      | フルホワイト<br>(昼白色) | 29 373              | 315        | G10q | 38              | 0.425       | 2680        | 5000       | 6000        | FG4PL        | FE4P         |

適合点灯管：長寿命点灯管(L)もご使用になれます。

- 注) ●FL40SS・37は、非常用照明器具・緊急灯には使用できません。必ず、FL40S・37をご使用ください。  
 ●FLR40S・36、FLR110H・100は、鎮流器安定器の非常用照明器具・緊急灯には使用できません。必ず、FLR40S・36、FLR40S・36、FLR110H・100をご使用ください。  
 ●FL40SS・37は、フリッカレス型器具では点灯しないことがあります。  
 ●FLR40S・36、FLR110H・100は、密閉性が極めて高く熱がこもりやすい器具や過電圧になりやすいところには使用できません。FLR40S・36、FLR110H・100をご使用ください。  
 ●FL40SS・37、FLR40S・36、FLR110H・100は、点灯時に明るくなるまで時間が分かち難くラジエーションが発生することがあります。FL40SS・37は、点灯直後5℃～40℃、FLR40S・36、FLR110H・100は10℃～40℃での屋内使用としてください。  
 ●FLR40S・36は、スタータ形器具には絶対に使用しないでください。  
 ●防水型器具には指定された直径のランプをご使用ください。  
 ●ラピッドスタート形・両面導電被膜方式のランプは鎮流器安定器の連続点灯器具には使用できません。  
 ●110Vを屋外など汚れた場所で使用する場合、近接導電体付きの器具をご使用ください。  
 ●FLR110H・100は、一部の調光回路及び電子回路式安定器を用いた器具に使用すると始動が悪くなる場合があります。始動が悪い器具には、FLR110H・100のランプをご使用ください。



勝 特 力 材 料 886-3-5753170  
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736  
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# 集合包装商品

フルホワイト蛍光灯 ■直管・ラピッドスタート形 Straight-tube type, rapid-start type

| 種 別 | 品 番                 |
|-----|---------------------|
| 40形 | FLR40S・N/M-X・36/10K |

| 御注文品番          | POSコード<br>(下6桁) | 納期<br>区分 | 標準<br>梱包 | 光 色             | 備 考                  |
|----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|----------------------|
| FLR40SNMX3610K | 49631427        | △        | 1        | フルホワイト<br>(昼白色) | FLR40S・N/M-X・36の10本入 |

FLR40S・N/MX・36/10K



電 球

電 球 形 直 管 蛍 光 灯

昼 光 灯

ハロゲン電球

高輝度放電灯  
(HIDランプ)本館では、商品の  
代金引換・商品写真貯 換 商 品  
の 引 換 金 額