

43586	RNN-160-10B-雙端兩針	UV-TEC 紫外線鎮流器 6-10W 雙端兩針
43587	RNN-350-16B-雙端兩針	UV-TEC 紫外線鎮流器 11-15W 雙端兩針
43588	RNN-350-2/15 (RNN-350-30)	UV-TEC 紫外線專配電子鎮流器 21-30W
43589	RNN-160-10B-單端四針	UV-TEC 紫外線鎮流器 6-10W 單端四針
43590	RNN-350-16B-單端四針	UV-TEC 紫外線鎮流器 11-15W 單端四針

一體化160-10 (兩端兩針)

一體化160-10 (單端四針)

一體化350-16 (兩端兩針)

一體化350-16 (單端四針)

功率

6-10W

11-15W

顏色分類

RNN-160-10B雙端兩針

RNN-160-10B單端四針

RNN-350-16B雙端兩針

RNN-350-16B單端四針

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

紫外線專配鎮流器 RNN-350-16B 一體化鎮流器 可配 10W-18W 燈管，（有兩端兩針燈管和單端四針燈管）

紫外線專配鎮流器 RNN-160-10B 一體化鎮流器 可配 4-10W 燈管，（有兩端兩針燈管和單端四針燈管）

型號：RNN-160-10B

瓦數：4-10W

型號：RNN-350-16B

燈管瓦數：10-16W

輸入電流：0.11-0.16A

電壓：220-240V

燈管電流：0.32-0.40A







勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)







镇流器基本特性

型号	输入功率 [W]	输入电流 [A]	灯管功率 [W]	灯管电流 [A]	灯管数量 [pcs]	接线图	配用灯管型号
RNN-160-10B	6-15	0.04-0.10	4-10	0.15-0.18	1	N	TUV4W TUV6W TUV8W LTC4T5 LTC6T5 LTC8T5
RNN-350-16B	12-18	0.11-0.16	10-16	0.32-0.40	1	N	TUV11W TUV16W GPH212T5 GPH28T5 GPH303T5 GPH357T5 GPH436T5 TUVPL-L18W GU76-10T5 GU22-10T5 GI0TSL LTC11T5 LTC16T5

包装说明

外形尺寸: 75x50x40mm
 产品重量: 0.05kg
 包装尺寸:
 包装数量:
 包装重量:

技术参数

额定电压: 230V AC
 电压范围: 160~260V
 输入频率: 50/60Hz
 工作频率: 28~50KHz
 效率: $\geq 80\%$
 启动方式: 快速
 功率因数: ≥ 0.60
 总谐波失真: $< 10\%$
 波峰系数: ≤ 1.7
 环境温度: 0~40°C
 最大外壳温度: 70°C
 认证: CE CCC

订货编号

型号

0701	RNN-160-10B
0702	RNN-350-16B

导线规格

输入端子: 两芯接插头;
 输入导线: 2x0.75平方毫米, 1.5米长。
 输出端子: 四针插头加防尘罩;
 输出导线: 4x0.75平方毫米, 0.5米长。