

鋁質 LED 投光燈

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



產品說明

- 1 鋼化玻璃面罩
採用優質鋼化玻璃，進口一體化 V 級光學 PMP 帶腳連體透鏡不易壞，透光率高達 98%以上
- 2 燈體採用不銹鋼螺絲
整體不銹鋼螺絲固定，更加安全更加有保障
- 3 精工製作
外殼採用 2024 航空鋁材而成，面罩經過專業化處理
- 4 燈體採硅膠封口
燈接口處採用進口硅膠封口，保證燈具在全天侯都可以正常工作
- 5 純橡膠電源線
耐高溫及紫外線腐蝕，戶外 3-5 年不斷裂
- 6 防水驅動電源
採用特質高性能，寬壓輸入環保節能，使用更穩定
- 7 全方位保護設計
精密度航空鋁材，一體成型燈體抗高壓、抗腐蝕、抗斷裂

特點說明

- 1 採用高純壓鑄鋁材，整燈不銹鋼、螺絲固定精緻典雅
- 2 高亮芯片加強高透光面板，具有光衰弱反光穩定特性
- 3 對流式一體化直條紋散熱器，散熱效果兩倍以上讓燈具壽命更長



【功率】 10W
【产品型号】 FLOW(WW)BL
【电压】 AC 220V
【重量】 0.5KG
【产品尺寸】 长：114mm、宽：86mm、厚：82mm
【发光角度】 120°
【色温】 暖白、正白
【光通量】 825-950LM
【材质】 精工航天铝
【灯珠类型】 LED集成大功率
【适用范围】 适用于外墙、绿化丛、大桥、形象墙、广告牌投射等



【功率】 20W
【产品型号】 FLOW(WW)BL
【电压】 AC 220V
【重量】 1KG
【产品尺寸】 长：182mm、宽：140mm、厚：100mm
【发光角度】 120°
【色温】 暖白、正白
【光通量】 1700-1825LM
【材质】 精工航天铝
【灯珠类型】 LED集成大功率
【适用范围】 适用于外墙、绿化丛、大桥、形象墙、广告牌投射等



【功率】 30W
【产品型号】 FLOW(WW)BL
【电压】 AC 220V
【重量】 1.8KG
【产品尺寸】 长：230mm、宽：190mm、厚：120mm
【发光角度】 120°
【色温】 暖白、正白
【光通量】 2550-2860LM
【材质】 精工航天铝
【灯珠类型】 LED集成大功率
【适用范围】 适用于外墙、绿化丛、大桥、形象墙、广告牌投射等



【功率】 50W
【产品型号】 FLOW(WW)BL
【电压】 AC 220V
【重量】 2.8KG
【产品尺寸】 长：290mm、宽：235mm、厚：140mm
【发光角度】 120°
【色温】 暖白、正白
【光通量】 4375-4550LM
【材质】 精工航天铝
【灯珠类型】 LED集成大功率
【适用范围】 适用于外墙、绿化丛、大桥、形象墙、广告牌投射等



胜特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

- 【功率】 100W
- 【产品型号】 FLOW(WW)BL
- 【电压】 AC 220V
- 【重量】 3.27KG
- 【产品尺寸】 长：280mm、宽：360mm、厚：100mm
- 【发光角度】 120°
- 【色温】 暖白、正白
- 【光通量】 8800-8975LM
- 【材质】 精工航天铝
- 【灯珠类型】 LED集成大功率
- 【适用范围】 适用于外墙、绿化丛、大桥、形象墙、广告牌投射等

LED 泛光灯照射距离表

功率	最佳照射距离 (单位米)	能接受照射距离 (单位米)	照射面积
10W	2	3-4	4m ²
20W	4	5-6	6m ²
30W	6	8-11	11m ²
50W	9	12-14	14m ²
100W	16	18-22	24m ²



暖白光 (2700-3000K)
 暖白光适用于需要暖白照明的场所可以营造出暖色的气氛



日光色 (6000-6500K)
 正白光如中午的太阳花，有较高的流明和显色性，应用范围广。