

T9高頻燈管

光源篇 BETTER LIFE WITH BETTER LIGHTING

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)





採用高效率三波長螢光粉

三波長藍光色 **DEX** 俱清涼感 色溫6500K

三波長白色 **WEX** 俱溫暖感 色溫4000K

三波長藍白色 **NEX** 俱自然感 色溫5000K

三波長燈泡色 **LEX** 俱祥和感 色溫2800K



·三波長藍光色(DEX) (色溫度6500K) 光色有透明、白色、涼爽等感覺的特質。適用於餐廳、嬰兒房、店舖及夏季之照明。

·三波長藍白色(NEX) (色溫度5000K) 光色介於D與W之間，能使物體看起來更美、更接近自然光。適用於明亮愉快舒適氣氛的住宅、店舖、辦公室等照明。

·三波長白色(WEX) (色溫度4000K) 光色介於N與L之間，具有暖 and 舒適的光色，能使物體看起來更美、更接近自然光。適用於住宅、店舖、旅館、辦公室等照明。

·三波長燈泡色(LEX) (色溫度2800K) 與電燈泡同光色，具有暖 and 舒適的光色，適用於住宅、店舖、旅館，也可與電燈泡併用。

高頻燈管

種類	消耗電力(W)	燈管尺寸(mm)		燈管電流(A)	初光束(lm)	效率(lm/w)	壽命(hrs)	電腦代號
		管徑	長度					
FHF18DEX	18	29	580	0.310	1400	77.8	8000	FHF18DEX
FHF18NEX	18	29	580	0.310	1450	80.6	8000	FHF18NEX
FHF18WEX	18	29	580	0.310	1500	83.3	8000	FHF18WEX
FHF18LEX	18	29	580	0.310	1450	80.6	8000	FHF18LEX

項目 種類	消耗電力(W)	燈管尺寸(mm)		燈管電流(A)	初光束(lm)	效率(lm/w)	壽命(hrs)	電腦代號
		管徑	長度					
FHF38DEX	38	29	1198	0.350	3400	89.5	10000	FHF38DEX
FHF38NEX	38	29	1198	0.350	3650	96.0	10000	FHF38NEX
FHF38WEX	38	29	1198	0.350	3650	96.0	10000	FHF38WEX
FHF38LEX	38	29	1198	0.350	3650	96.0	10000	FHF38LEX

一般商業大樓採用旭光牌電子安定器年省電金額及投資回收一覽表

品種	消耗電力(W)			每年節省金額(元)	投資回收期(月)
	220V	一般型安定器	電子式安定器		
20W 3 燈	220V	72	58	101,178	24
40W 2 燈	115V	96	78	130,086	16
	220V	86	78	57,816	36
40W 3 燈	115V	144	115	209,583	12
	220V	129	115	101,178	22

備註：年省電金額是以使用500台燈具，一年點燈4380小時，每度電費是依一般商業大樓3.3元為計算基礎