

日光燈系列產品

BETTER LIFE WITH BETTER LIGHTING 光源篇

醫療專用燈管




用途：波長400~500nm.波峰值446nm之特殊藍光燈管，此藍光可有效抑制黃疸症狀，最適合用於保溫箱內照射患有黃疸之嬰兒

品種	項目	消耗電力(W)	燈管尺寸(mm)		燈管電流(mA)	壽命(hrs)	適合點燈管	電腦代號
			管徑	長度				
FL20BB/18		18	29	580	350	7500	FS-1P	FL20BB/18
FL40BB/38		38	29	1198	415	10000	FS-4P	FL40BB/38

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

半導體專用燈管



用途：防止紫外線透出，500nm以下之波長完全切除，最適合使用於高感光半導體的無塵室工廠照明及防蟲用。

品種	項目	消耗電力(W)	燈管尺寸(mm)		燈管電流(mA)	初光束(lm)	壽命(hrs)	適合點燈管	電腦代號
			管徑	長度					
FL40Y/38-NU		38	29	1198	415	1900	10000	FS-4P	FL40Y/38-NU
FL40Y/38-NU-C		38	29	1087	415	1800	8500	FS-4P	FL40Y/38-NU-C
FHF38Y-NU		38	29	1198	350	2000	10000	—	FHF38Y-NU
FL20Y/18-NU		18	29	580	350	830	7500	FS-1P	FL20Y/18-NU

反射型燈管



用途：整支燈管空出五分之一不塗螢光粉並加塗一層反射膜在螢光粉上，使光線集中投出五分之一的面積，加強亮度1.5倍，可做於廣告看板之背光光源。

品種	項目	消耗電力(W)	燈管尺寸(mm)		燈管電流(mA)	壽命(hrs)	適合點燈管	電腦代號
			管徑	長度				
FL20DRF/18		18	29	580	350	7500	FS-1P	FL20DRF/18
FL40DRF/38		38	29	1198	415	10000	FS 4P	FL40DRF/38

夜光消防燈管



用途：在一般螢光粉上塗有夜光螢光粉，當點燈數分鐘後熄燈，仍可維持約兩小時強度5cd/m²之微藍光，可做避難、安全指示之非常照明。
 適用於戲院、歌廳、車站、醫院等公共場所及家庭用之照明。

品種	項目	消耗電力(W)	燈管尺寸(mm)		燈管電流(mA)	初光束(lm)	壽命(hrs)	適合點燈管	電腦代號
			管徑	長度					
FL20DEX/18-SG		18	29	580	350	1000	7500	FS-1P	FL20DEX/18-SG
FL40DEX/38-SG		38	29	1198	415	3000	10000	FS-4P	FL40DEX/38-SG