



### 三波長直、圓管


- 演色佳，色彩亮麗自然
- 亮度較一般型燈管高
- 三重環繞燈絲設計，燈管壽命更長
- 環保低耗能
- 用途：適用教室、會議室、工作室等視力需求較高之場所

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


| 型號          | 規格  | 管電流<br>A | 消耗電力<br>W | 全光束<br>Lm | 光效<br>Lm/W | 全長<br>mm | 管徑<br>mm | 色溫<br>K | 壽命<br>Hr | 燈帽  | 適合<br>點燈管 | 節標證號 | 環標證號 | 細包單位 |
|-------------|-----|----------|-----------|-----------|------------|----------|----------|---------|----------|-----|-----------|------|------|------|
| FL10D-EX/T8 | 10W | 0.23     | 10        | 560       | 56         | 330      | 25       | 6700    | 5000     | G13 | FS-1P     | -    | -    | 10   |
| FL10L-EX/T8 | 10W | 0.23     | 10        | 600       | 60         | 330      | 25       | 3000    | 5000     | G13 | FS-1P     | -    | -    | 10   |
| FL15D-EX/T8 | 15W | 0.3      | 15        | 950       | 63         | 436      | 25       | 6700    | 5000     | G13 | FS-1P     | -    | -    | 10   |
| FL20D-EX/18 | 20W | 0.35     | 省電型 18    | 1278      | 71         | 580      | 29       | 6700    | 7500     | G13 | FS-1P     | -    | -    | 20   |
| FL20L-EX/18 | 20W | 0.35     | 省電型 18    | 1386      | 77         | 580      | 29       | 3000    | 7500     | G13 | FS-1P     | -    | -    | 20   |
| FL20N-EX/18 | 20W | 0.35     | 省電型 18    | 1332      | 74         | 580      | 29       | 5000    | 7500     | G13 | FS-1P     | -    | -    | 20   |
| FL20W-EX/18 | 20W | 0.35     | 省電型 18    | 1386      | 77         | 580      | 29       | 4000    | 7500     | G13 | FS-1P     | -    | -    | 20   |

|             |     |       |        |      |    |      |    |      |       |     |       |        |   |    |
|-------------|-----|-------|--------|------|----|------|----|------|-------|-----|-------|--------|---|----|
| FL30D-EX/29 | 30W | 0.375 | 省電型 29 | 2350 | 81 | 895  | 29 | 6700 | 7500  | G13 | FS-4P | -      | - | 20 |
| FL30L-EX/29 | 30W | 0.375 | 省電型 29 | 2450 | 84 | 895  | 29 | 3000 | 7500  | G13 | FS-4P | -      | - | 20 |
| FL30N-EX/29 | 30W | 0.375 | 省電型 29 | 2450 | 84 | 895  | 29 | 5000 | 7500  | G13 | FS-4P | -      | - | 20 |
| FL40D-EX/38 | 40W | 0.415 | 省電型 38 | 3268 | 86 | 1198 | 29 | 6700 | 10000 | G13 | FS-4P | -      | - | 20 |
| FL40L-EX/38 | 40W | 0.415 | 省電型 38 | 3496 | 92 | 1198 | 29 | 3000 | 10000 | G13 | FS-4P | -      | - | 20 |
| FL40N-EX/38 | 40W | 0.415 | 省電型 38 | 3420 | 90 | 1198 | 29 | 5000 | 10000 | G13 | FS-4P | 920005 | - | 20 |
| FL40W-EX/38 | 40W | 0.415 | 省電型 38 | 3496 | 92 | 1198 | 29 | 4000 | 10000 | G13 | FS-4P | -      | - | 20 |


| 型號        | 規格   | 管電流A  | 消耗電力W | 全光束Lm | 全長mm            | 管徑mm | 色溫K  | 壽命Hr | 燈帽   | 適合點燈管 | 細包單位 |
|-----------|------|-------|-------|-------|-----------------|------|------|------|------|-------|------|
| FCL30D-EX | 30W圓 | 0.590 | 省電型28 | 1779  | 內徑165±4/外徑232以下 | 29   | 6700 | 5000 | G10q | FS-1P | 10   |
| FCL30L-EX | 30W圓 | 0.590 | 省電型28 | 1919  | 內徑165±4/外徑232以下 | 29   | 3000 | 5000 | G10q | FS-1P | 10   |




三波長燈管D-EX色光譜圖



三波長燈管W-EX色光譜圖



三波長燈管N-EX色光譜圖



三波長燈管L-EX色光譜圖

