

3W5V-W LED 球泡燈規格書

3W5V-W LED 球泡燈規格:

型號: 3W5V-W

接頭: E-27

色溫: 6000K~6500K (正白色)

輸入電壓: 3~5Vdc

消耗功率: 3.5W, 5V/0.7A 1.8W, 3V/0.6A

LED 電流: 定電流 1.0A

照度: 當電源電壓低於 3.7V 時, 照度會隨電壓值下降而下降。

950LUX, 距離: 40cm, 輸入電壓: 5Vdc

330LUX, 距離: 40cm, 輸入電壓: 3Vdc

100LUX, 距離: 100cm, 輸入電壓: 5Vdc

55LUX, 距離: 100cm, 輸入電壓: 3Vdc

使用說明:

本球泡燈嚴禁使用超過 5V 以上之任何直流或交流電源。

輸入電源: EC-102, EC-106 等鋰電 5V 的行動電源或適配器(adaptor), 為停電時必備燈具。

使用 EC-1xx 電源, 點亮時間約 140 分鐘。

使用 EP-1xx 電源, 點亮時間約 110 分鐘。

照度比較:

燈泡	3W5V-W	20W 省電燈泡	60W 鎢絲燈泡	100W 鎢絲燈泡
照度	100LUX	190LUX	70LUX	110LUX

註: 距離 100 公分

3W5V-W LED 球泡燈規格書

電費比較:

燈泡	3W5V-W	20W 省電燈泡	100W 鎢絲燈泡
照度	100LUX	190LUX	110LUX
費用	NT\$0.34	NT\$1.92	NT\$9.6

註: 以平均電費每度 4 元, 點亮時間 24 小時計算。

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

光譜比較:

