勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

C1604A

1604 字元液晶顯示幕

87X60 外形 62X27.2 視窗

標準通用規格尺寸

1、16X4 字元

2、並口通訊，3.3V、5V 供電， ROHS

3、黃綠底黑字，藍底白字，白底藍字效果可選

4、使用高亮白色 LED 背光實現極佳對比度顯示

5、使用三星 S6A0069 及臺灣品牌控制器,高可靠性

6、工作溫度為-20 到+70 度，儲藏溫度為-30 到+80 度

字元型液晶顯示模組：

專門用於顯示字母、數位、符號等的點陣型液晶顯示模組，分 4 位元和 8 位元資料傳輸方式。

提供 5×7 點陣＋游標的顯示模式、提供顯示資料緩衝區符發生器 CGRAM，可以使用 CGRAM 來存儲自己定義的最多 8 個 5×8 點陣的圖形字元的字模資料。

提供了豐富的指令設置：清顯示；游標回原點；顯示開/關；游標開/關；顯示字元閃爍；游標移位；顯示移位元等。

提供內部上電自動重定電路，當外加電源電壓超過+4.5V 時，自動對模組進行初始化操作，將模組設置為默認的顯示工作狀態。

顯示內容為 4 行，每行顯示 16 個字元，每個字元大小為 5×8 點陣。

字元發生器 RAM 可根據客戶需求, 訂做中日文、俄文等 12 種不同國家的字元。