

盛特力材料 886-8-5753170  
 盛特力电子(上海) 86-21-34970699  
 盛特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 金属防爆LED指示灯特性：

金属防爆LED指示灯的设计,采用先进技术开发：

- 防水，额定IP67
- 在恶劣条件下工作-40℃~+70℃ (-40°F~+158°F)
- 使用寿命（超过十万小时）
- 没有极性考虑布线
- 符合RoHS要求
- 防止污物，灰尘和水的渗透
- 防爆
- 重负荷，无磁性，耐腐蚀为室内和室外使用


## 使用范围：

- 采矿设备
- 门禁系统
- 医疗
- 紧急呼叫系统
- 电梯控制
- 无尘室界面

## 原理说明：



## 外形尺寸：



## 技术特性：

|       |                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品型号: | MQ022S/CJ                                                                          |
| 产品名称: | LED指示灯                                                                             |
| 灯珠颜色: |  |
| 灯珠电压: | 3-250VDC/AC                                                                        |
| 工作温度: | -40℃-70℃/-40°F~158°F                                                               |
| 储存温度: | -40℃-70℃/-40°F~158°F                                                               |
| 工作湿度: | 10%-90%                                                                            |
| 输入电压: | 3-250VDC/AC                                                                        |
| 输入电流: | ≤20mA                                                                              |
| 接触电阻: | ----                                                                               |
| 脉冲时间: | ----                                                                               |
| 工作压力: | ----                                                                               |
| 防护等级: | Ip67 IK10                                                                          |
| 运行寿命: | > 100000小时                                                                         |
| 材料:   | 不锈钢304                                                                             |
| 连接类型: | 接插脚                                                                                |
| 底座材料: | 聚碳 (PC)                                                                            |