

# 溫度顯示器 TES-1210PT

## 規格書

文件編號:

檔案編號:

頁次:

A/0

P1

大型溫溼度顯示器，標準外殼製造，可配合串列入力，PC 連線類比信號入力或數位信號入力等，亦或不同環境需有不同顏色搭配，我們提供了<紅，黃，藍，綠...>等以供選擇，您的需求及想像空間將因此大型溫溼度顯示而顯得更多彩多姿，亦可提高您的品味與格調

### 一. 特性:

1. 入力信號：PT-100Ω
2. 入力阻抗：62Ω/電流, 1Ω/電壓
3. 顯示位數：溫度 3 位數 0°C ~ 99 °C
4. 準度校正：可調整式, 0.25~9 秒間
5. 反應時間：3 次/秒或 0.5 次/秒
6. 精度校正：+/-1%, +/-1Count
7. 穩定性：SPAN<+/-100ppm/range/c>Zero<+/-0.1°C%/Count

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

### 二. 規格:

型式	TES-1210PT	單位
數字尺寸	4" , H102*L60	mm
外殼尺寸	H155*L308*D61	mm
重量	2.5	KG
消耗功率	5	W
顯示範圍	0 ~+99°C	digit
顯示顏色	紅色	
電源電壓	AC90~260V 50/60HZ	
工作溫度	-20~80°C	
工作溼度	5.0%~99.9%RH 不結露	
外殼材質	鋁擠型, 黑色	
固定方式	坐立, 吊掛, 背掛	

