

Description 类别	Appliance Wiring Material		<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; text-align: center;"> 勝特力材料 886-3-5753170 勝特力电子(上海) 86-21-34970699 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787 Http://www.100y.com.tw </div> 
Style 型号	1422		
Size 规格	22AWG		
Rating 额定	105°C VNS		
Standard 标准	UL758, UL1581		

Construction 结构参数			
Conductor 导体	Size 规格	22AWG	
	Material 材料	Tinned copper conductor	
	Construction 构造	1/0.64±0.004mm	
	Diameter 外径	0.64mm	
Insulation 绝缘	Material 材料	PVDF	
	Average thickness 平均厚度	0.18mm	
	Diameter 外径	1.00±0.05mm	
	Color 颜色	_____	

Characteristics 特性参数				
Mechanical Properties 物理性能	Insulation Un-aged 绝缘 老化前	Elongation 伸长率	≥ 100%	
		Tensile Strength 抗张强度	≥ 2.46kgf / mm ²	
	Insulation Aged 绝缘 老化后	Elongation 伸长率	50% of the result with un-aged (136±1.0°C×168Hrs) 老化前残余率的 50%以上(老化条件: 136±1.0°C×168 小时)	
		Tensile Strength 抗张强度	50% of the result with un-aged (136±1.0°C×168Hrs) 老化前残余率的 50%以上(老化条件: 136±1.0°C×168 小时)	
	Conductor Resistance (20 °C) 导体电阻(20°C)	MAX.60 Ω /km		
	Voltage withstand test 耐高压试验	500Vac×60 seconds, not breakdown		
Spark test 火花试验	1500 Vac, not breakdown			