



- 适用于各类线路板的预热和LED灯头的焊接工作。
- 双数码显示，常温—400度可随意设定。
- 加热板采用优质进口铝合金，密度高，导热性好，温度均匀。
- 温控部分采用智能微电脑PID芯片，具有一键自整定并保存功能，移相触发控制，温度平稳，节能。
- 优质的陶瓷发热体，可以长期在高温环境工作。

SMT恒温预热平台 SF-802			
额定功率	温度范围	加热板尺寸(mm)	外形尺寸(mm)
400W	0-400℃	150X120X15	397LX150WX115H



SMT恒温预热平台 SF-801

额定功率	温度范围	加热板尺寸(mm)	外形尺寸(mm)
300W	0-400℃	100X100X15	266LX145WX115H



SMT恒温预热平台 SF-803

额定功率	温度范围	加热板尺寸(mm)	外形尺寸(mm)
600W	0-400°C	200X150X15	357LX175WX120H



SMT恒温预热平台 SF-805

额定功率	温度范围	加热板尺寸(mm)	外形尺寸(mm)
1000W	0-400°C	250X200X15	446LX245WX115H



SMT恒温预热平台 SF-804

额定功率	温度范围	加热板尺寸(mm)	外形尺寸(mm)
800W	0-400°C	200X200X15	446LX215WX115H



SMT恒温预热平台 SF-806

额定功率	温度范围	加热板尺寸(mm)	外形尺寸(mm)
1500W	0-400°C	300X200X15	466LX245WX115H



SMT恒温预热平台 SF-807

额定功率	温度范围	加热板尺寸(mm)	外形尺寸(mm)
2000W	0-400℃	400X300X15	400LX300WX148H



SMT恒温预热平台 SF-809

额定功率	温度范围	加热板尺寸(mm)	外形尺寸(mm)
2500W	0-400℃	500X300X15	500LX300WX148H



SMT恒温预热平台 SF-810

额定功率	温度范围	加热板尺寸(mm)	外形尺寸(mm)
3000W	0-400℃	600X400X15	600LX400WX148H