

## ハンドカッター PC-210

軽快、確実、切れ味抜群

- 刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断することができます。
- 高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットテーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。
- 耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。
- レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようにロックするオートロック機構付なので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。
- 本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安定性が向上しました。
- テーブル面を白色塗装することで耐摩耗性を向上させました。
- 本体底面のゴム足に厚みのあるネジ止めタイプを採用しました。
- 保護板の脱着が可能になりました。
- 別売で替え刃もご用意しています [\(PC-210用替刃\)](#)。



### 用途

- フラットテーブルの切断に
- プリント基板の切断加工に
- 金属板の外形切断に

### 切断可能厚み一覧

種類	品名	最大厚み (mm)	温度	備考		
プリント基板	ガラスエポキシ基板	1.6	常温	室温に関係なく、温めなくてもきれいに切断できます。		
	ガラスコンポジット基板					
	フレキシブル基板	—				
	紙フェノール基板	1.6			加温	ひび割れせず、きれいに切断できる状態を確認しながらドライヤーなどで温めて下さい。切断後は必ずバリを取って下さい。
	紙エポキシ基板					
紙ポリエステル基板						
樹脂板	ベーク板	1.5	加温	材質と厚みで適温が異なるので、あらかじめテストして下さい。板材が変形するほど温めないで下さい。		
	塩化ビニル板	2.0				
	ポリエステル板					
金属板	軟質鉄板	0.8	常温	軟質鉄板でも焼き入れたものは絶対に切断しないで下さい。刃を傷めます。		
	銅板	0.5				
	純アルミ板	1.0				
	亜鉛板	0.5				
その他	フラットテーブル	—	常温	紙は、一度に普通紙10枚程度まで切断可能です。		
	紙					
	ゴム	2.0				
	段ボール類	—				
	ボール紙					

### 主な仕様

最大切断寸法	200mm
切断枚数	10,000カット以上 (ガラエポ1.6t)
重量	3.8kg
テーブルサイズ	257×100mm
レバーハンドル長さ	430mm
付属品	本体固定用L金具 (2種類) ネジ、ナット類