

電氣加熱板-SK-10802

[SK-10812]

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



按這裡可以看大圖

按這裡可以看大圖

7 / 16

●簡述

本器使用於加熱、蒸發、抽出、乾燥等範圍使用，板面採用鋁合金一體成型熱傳導率良好均勻度在 2% 後下。在長時間高溫操作下，板面絕不變形，溫度精準，可任意設定溫度。

●特點

- 1.板面採用鋁合金一體成型，均勻度在 2% 以下
- 2.箱體採用 SUS304 不銹鋼外殼美觀耐用、傳熱慢。
- 3.機台分 2 種：一為旋鈕式溫控溫度 50-300°C
一為 LED 雙數字顯示溫控：溫度 RT+5-399°C

●規格

商品編號	型式	呎吋 W*D*H cm	表面溫度	精度	電熱	電熱
SK-10801	HP-20	20*20*15	50-300°C 旋鈕式	旋鈕式+5°C	0.6K	AC110V or 220V
SK-10811	HP-20D	20*20*15	RT+5-399°C 數字式	數字式 1°C	0.6K	AC110V or 220V
SK-10802	HP-40	20*40*15	50-300°C 旋鈕式	旋鈕式 5°C	1.2K	AC110V or 220V
SK-10812	HP-40D	20*40*15	RT+5-399°C 數字式	數字式 1°C	1.2K	AC110V or 220V
SK-10803	HP-60	20*60*15	50-300°C 旋鈕式	旋鈕式 5°C	1.8K	AC110V or 220V
SK-10813	HP-60D	20*60*15	RT+5-399°C 數字式	數字式 1°C	1.8K	AC110V or 220V
SK-10804	HP-25	25*25*15	50-300°C 旋鈕式	旋鈕式 5°C	1.5K	AC110V or 220V
SK-10814	HP-25D	25*25*15	RT+5-399°C 數字式	數字式 1°C	1.5K	AC110V or 220V
SK-10805	HP-30	30*30*15	50-300°C 旋鈕式	旋鈕式 5°C	1.8K	220V
SK-10815	HP-30D	30*30*15	RT+5-399°C 數字式	數字式 1°C	1.8K	220V
SK-10806	HP-3060	30*60*15	50-300°C 旋鈕式	旋鈕式 5°C	3.6K	220V
SK-10816	HP-3060D	30*60*15	RT+5-399°C 數字式	數字式 1°C	3.6K	220V

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)