



## DP系列 數字式雙輸出直流電源供應

- 雙組輸出，連續可調 5V/3A 固定輸出
- 過電流保護功能
- 定電壓、定電流、低紋波雜訊
- 兩路通過開關在機器內部自動連接成串並聯模式，無需外部連線
- 串聯模式下可構成負電壓輸出
- 多圈電位器使設定電壓值更容易
- 環型變壓器體積小、重量輕
- 雙色四組 LED 數位顯示電壓、電流



### Specification

| 型號    | DP-30032                   | DP-30052         | DP-30102                   | DP-60052 |
|-------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------|
| 輸出電壓  | 0~30V×2 Fixed 5V           | 0~30V×2 Fixed 5V | 0~30V×2                    | 0~60V×2  |
| 輸出電流  | 0~3A×2 Fixed 3A            | 0~5A×2 Fixed 3A  | 0~10A×2                    | 0~5A×2   |
| 定電壓操作 |                            |                  |                            |          |
| 負載調節率 | 0.01% + 3mV                | 0.02% + 5mV      | 0.02% + 5mV                |          |
| 電源調節率 | 0.01% + 3mV                |                  | 0.01% + 5mV                |          |
| 回復時間  | 100us                      |                  | 100us                      |          |
| 漣波與雜訊 | 1mVrms                     |                  | 1mVrms                     |          |
| 溫度係數  | 300ppm/                    |                  | 300ppm/                    |          |
| 定電流操作 |                            |                  |                            |          |
| 負載調節率 | 0.2% + 3mA                 |                  | 0.3% + 3mA                 |          |
| 電源調節率 | 0.2% + 3mA                 |                  | 0.2% + 3mA                 |          |
| 漣波與雜訊 | 3mA rms                    |                  | 3mA rms                    |          |
| 顯示表頭  | 3 1/2 LED 數字式表頭            |                  |                            |          |
| 數字電壓錶 | 30.0V×2                    | 30.0V×2          | 30.0V×2                    | 60.0V×2  |
| 解析度   | 100mV                      |                  |                            |          |
| 精確度   | ±0.1% + 2dpts              |                  |                            |          |
| 數字電流錶 | 3.00A×2                    | 5.00A×2          | 10.00A×2                   | 5.00A×2  |
| 解析度   | 10mA                       |                  | 100mA                      | 10mA     |
| 精確度   | ±0.1% + 1d                 |                  |                            |          |
| 使用電源  | ACV110/ 220V , 60/50Hz     |                  |                            |          |
| 工作溫濕度 | 1 to 40 , <80%             |                  |                            |          |
| 儲存溫濕度 | -10 to 70 , <70%           |                  |                            |          |
| 尺寸    | 245(W) x 140(H) x345(D) mm |                  | 250(W) x 150(H) x420(D) mm |          |
| 重量    | 8kg                        | 10kg             | 12.5kg                     |          |

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)