

## DP系列 單輸出 90W~180W直流電源供應器



- 功能特點：**
- 兩個表頭、電壓/電流同時顯示
  - 定電壓、定電流工作模式
  - 輸出 ON/OFF 開關
  - 過載與極性反向保護功能
  - 高效率、重量輕、體積小
  - 高功率密度

### Specification

型 號	DP-3003N	DP-3005N	DP-6003N	
輸出電壓	0~30V Fixed 5V	0~30V Fixed 5V	0~60V Fixed 5V	
輸出電流	0~3A Fixed 1A	0~5A Fixed 1A	0~3A Fixed 1A	
定電壓操作	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">           勝特力材料 886-3-5753170            胜特力电子(上海) 86-21-34970699            胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  <a href="http://www.100y.com.tw">Http://www.100y.com.tw</a> </div>			
負載調節率				$\leq 0.01\% + 2mV$
電源調節率				$\leq 0.01\% + 2mV$
回復時間				$\leq 100\mu s$
漣波與雜訊				$\leq 1mVrms$
溫度係數	$\leq 150ppm/^{\circ}C$			
定電流操作				
負載調節率				$\leq 0.2\% + 2mA$
電源調節率				$\leq 0.2\% + 5mA$
漣波與雜訊	$\leq 3mA rms$			
顯示表頭	3 1/2 LED 數字式表頭			
電壓錶	30.0V	30.0V	60.0V	
解析度	100mV			
精確度	$\pm 0.1\% + 2dgts$			
電流錶	3.00A	5.00A	3.00A	
解析度	10mA			
精確度	$\pm 0.1\% + 1d$			
使用電源	ACV110/ 220V , 60/50Hz			
工作溫濕度	1 $^{\circ}C$ to 40 $^{\circ}C$ , <80%			
儲存溫濕度	-10 $^{\circ}C$ to 70 $^{\circ}C$ , <70%			
尺寸	130(W) x 165(H) x 330(D) mm			
重量	4.5kg	5.3kg	5.6kg	

## DP系列 單輸出 300W~360W直流電源供應器



功能特點：■兩個表頭、電壓/電流同時顯示 ■定電壓、定電流工作模式 ■輸出 ON/OFF 開關  
 ■過載與極性反向保護功能 ■高效率、高功率密度

### Specification

型 號	DP-3010	DP-1820	DP-6005
輸出電壓	0~30V	0~18V	0~60V
輸出電流	0~10A	0~20A	0~5A
定電壓操作			
負載調節率	$\leq 0.02\% + 5\text{mV}$		
電源調節率	$\leq 0.01\% + 5\text{mV}$		
回復時間	$\leq 100\mu\text{s}$		
漣波與雜訊	$\leq 2\text{mVrms}$		
溫度係數	$\leq 300\text{ppm}/^\circ\text{C}$		
定電流操作			
負載調節率	$\leq 0.2\% + 3\text{mA}$		
電源調節率	$\leq 0.2\% + 5\text{mA}$		
漣波與雜訊	$\leq 3\text{mA rms}$		
顯示表頭	3 1/2 LED 數字式表頭		
數字電壓錶	30V	18V	60V
解析度	100mV		
精確度	$\pm 0.4\% + 2\text{d}$		
數字電流錶	10A	20A	5A
解析度	10mA	100mA	10mA
精確度	$\pm 0.1\% + 1\text{d}$		
使用電源	ACV110/ 220V , 60/50Hz		
工作溫濕度	1°C to 40°C, <80%		
儲存溫濕度	-10°C to 70°C, <70%		
尺寸	255(W) x 155(H) x 375(D) mm		
重量	13Kg		

## DP系列 單輸出 600W直流電源供應器



**功能特點：** ■兩個表頭、電壓/電流同時顯示 ■定電壓、定電流工作模式  
 ■過載與極性反向保護功能 ■高效率、高功率密度

### Specification

型 號	DP-3020	DP-6010
輸出電壓	0~30V	0~60V
輸出電流	0~20A	0~10A
定電壓操作		
負載調節率	≤ 0.02% + 5mV	
電源調節率	≤ 0.03% + 5mV	
回復時間	≤ 100us	
漣波與雜訊	≤ 1mVrms	
溫度係數	≤ 300ppm/°C	
定電流操作		
負載調節率	≤ 0.2% + 5mA	
電源調節率	≤ 0.3% + 3mA	
漣波與雜訊	≤ 3mA rms	
顯示表頭	3 1/2 LED 數字式表頭	
數字電壓錶	30V	60V
解析度	100mV	
精確度	±0.5% + 1d	
數字電流錶	20A	10A
解析度	100mA	
精確度	±1% + 2d	
使用電源	ACV110/ 220V , 60/50Hz	
工作溫濕度	1°C to 40°C, <80%	
儲存溫濕度	-10°C to 70°C, <70%	
尺寸	250(W) x 150(H) x 420(D) mm	
重量	13.5Kg	

## DP系列 雙輸出 180W~300W直流電源供應器



- 功能特點：**
- 雙組輸出，連續可調 5V/3A 固定輸出
  - 輸出 ON/OFF 開關
  - 定電壓、定電流、低紋波雜訊
  - 兩路通過開關在機器內部自動連接成串並聯模式，無需外部連線
  - 串聯模式下可構成正負電源輸出
  - 多圈電位器使設定電壓值更容易
  - 過電流保護功能
  - 雙色四組 LED 數位顯示電壓、電流

### Specification

型 號	DP-30032	DP-30052	
輸出電壓	0~30V×2 Fixed 5V	0~30V×2 Fixed 5V	
輸出電流	0~3A×2 Fixed 3A	0~5A×2 Fixed 3A	
定電壓操作	$\leq 0.01\% + 3\text{mV}$		
負載調節率			$\leq 0.02\% + 5\text{mV}$
電源調節率			$\leq 0.01\% + 3\text{mV}$
回復時間			$\leq 100\mu\text{s}$
漣波與雜訊			$\leq 1\text{mVrms}$
溫度係數	$\leq 300\text{ppm}/^\circ\text{C}$		
定電流操作	$\leq 3\text{mA rms}$		
負載調節率			$\leq 0.2\% + 3\text{mA}$
電源調節率			$\leq 0.2\% + 3\text{mA}$
漣波與雜訊			
顯示表頭	3 1/2 LED 數字式表頭		
數字電壓錶	30.0V×2	30.0V×2	
解析度	100mV		
精確度	$\pm 0.1\% + 2\text{dpts}$		
數字電流錶	3.00A×2	5.00A×2	
解析度	10mA		
精確度	$\pm 0.1\% + 1\text{d}$		
使用電源	ACV110/ 220V , 60/50Hz		
工作溫濕度	1°C to 40°C, <80%		
儲存溫濕度	-10°C to 70°C, <70%		
尺寸	255(W) x 155(H) x 360(D) mm		
重量	8kg	10kg	

## DP系列 雙輸出 600W直流電源供應器



- 功能特點：**
- 雙組輸出，連續可調
  - 輸出 ON/OFF 開關
  - 過電流保護功能
  - 定電壓、定電流、低紋波雜訊
  - 兩路通過開關在機器內部自動連接成串並聯模式，無需外部連線
  - 串聯模式下可構成正負電源輸出
  - 多圈電位器使設定電壓值更容易
  - 環型變壓器體積小、重量輕
  - 雙色四組 LED 數位顯示電壓、電流

### Specification

型 號	DP-30102	DP-60052	
輸出電壓	0~30V×2	0~60V×2	
輸出電流	0~10A×2	0~5A×2	
定電壓操作	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">           勝特力材料 886-3-5753170            勝特力电子(上海) 86-21-34970699            勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  <a href="http://www.100y.com.tw">Http://www.100y.com.tw</a> </div>		
負載調節率			≤0.02% +5mV
電源調節率			≤0.01% +5mV
回復時間			≤100us
漣波與雜訊			≤1mVrms
溫度係數	≤300ppm/°C		
定電流操作			
負載調節率			≤0.3% +3mA
電源調節率			≤0.2% +3mA
漣波與雜訊	≤3mA rms		
顯示表頭	3 1/2 LED 數字式表頭		
數字電壓錶	30.0V×2	60.0V×2	
解析度	100mV		
精確度	±0.1% +2dgt		
數字電流錶	10.00A×2	5.00A×2	
解析度	10mA		
精確度	±0.1% +1d		
使用電源	ACV110/ 220V , 60/50Hz		
工作溫濕度	1°C to 40°C , <80%		
儲存溫濕度	-10°C to 70°C , <70%		
尺寸	255(W) x 155(H) x 460(D) mm		
重量	16kg		