

## 产品参数

### 特點：

1. 高精度 LED 數位顯示，直觀明瞭。
2. 8 公分智慧風扇，散熱效果優良，有效延長風扇壽命，降低噪音。
3. 採用先進技術，有效減輕了電源的重量，方便電源移動。
4. 多種保護功能，限流保護（OCP），過溫保護（OTP），過功率保護（OPP）。
5. 塑膠面板，更美觀，電壓、電流設置粗調和細調旋鈕，使設置更精確。

### 應用領域：

1. 蓄電池充電。
2. 車載 DVD，車載音響。
3. 產品老化，如電阻，電容，繼電器，直流馬達，LED 等。
4. 實驗室，工廠，維修用電源。
5. 其他一切需要直流穩壓電源的場合。

### 技術參數：

線電壓： 200-240VAC,50Hz-60Hz

輸入電流(在 220VAC,滿負荷時)： 0.6A

輸出電壓範圍： 0-100V

輸出電流範圍： 0-2A

電壓顯示精度：  $\pm 0.5\%$

電流顯示精度：  $\pm 0.5\%$

效率：  $> 85\%$

## 電壓調整度

負載調整度(10-100%)： 50mV

線電壓調整度(200-240VAC)： 20mV

紋波與雜訊(P-P)： 50mV

## 電流調整度

負載調整度(10-100%)： 20mA

線電壓調整度(200-240VAC)： 20mA

紋波與雜訊(P-P)： 20mA

## 其他

操作環境： -10°C to + 60°C / 30%RH to 90% RH

機身尺寸： 7(寬) x 16(高) x 22(深)cm

包裝尺寸： 12(寬) x 21(高) x 28(深)cm

重量： 1.6kg (含包裝)

裸機僅重： 1.3KG，輕巧，美觀，帶載能力強

型號	輸出電壓	輸出電流	顯示方式	顯示精度
LW-K305D	0-32V 連續可調	0-5A 連續可調	LED 數位顯示	±1%±1 個字
LW-K3010D	0-32V 連續可調	0-10A 連續可調	LED 數位顯示	±1%±1 個字
LW-K602D	0-60V 連續可調	0-2A 連續可調	LED 數位顯示	±1%±1 個字
LW-K603D	0-60V 連續可調	0-3A 連續可調	LED 數位顯示	±1%±1 個字
LW-K605D	0-60V 連續可調	0-5A 連續可調	LED 數位顯示	±1%±1 個字
LW-K1001DF	0-100V 連續可調	0-1A 連續可調	LED 數位顯示	±1%±1 個字

LW-K1002DF 0-100V 連續可調 0-2A 連續可調 LED 數位顯示  $\pm 1\% \pm 1$  個字

LW-K1003DF0-100V 連續可調 0-3A 連續可調 LED 數位顯示  $\pm 1\% \pm 1$  個字

