勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

PS305D 0-30V 0-5A

特点：

1. 单路输出，高精度、高可靠性、低纹波和噪音
2. **3LED** 数字高精度显示电压值和电流值
3. 具有粗调细调，可精度调节电压/电流值
4. 恒压恒流操作模式，可自动转换
5. 具有限流保护
6. 输出控制开关，提手，方便使用及移动

应用范围：

1. 用于教学实验，科研
2. 用于电子生产线产品的测试与老化
3. 用于通讯设备的维修
4. 其他需要直流稳压电源的领域

技术参数：

输入电压：AC220V/110V±10%　50Hz /60Hz
工作温度：-10℃-40℃　相对湿度<90%
储存温度：-10℃-70℃　相对湿度<80%
稳压状态：　电压稳定度≤ 0.01%+3mV
负载稳定度≤ 0.01%+5mV
恢复时间≤100us
纹波噪声≤1mVrms
温度系数≤300PPM/℃
稳流状态：　电流稳定度≤ 0.2%+3mA
负载稳定度≤ 0.2%+3mA
纹波噪音≤ 3mArms（有效值）

型号	PS-302D	PS-303D	PS-305D
输出电压	0-30V	0-30V	0-30V
输出电流	0-2A	0-3A	0-5A
重量	约4.5Kg	约4.5Kg	约5.5KG
尺寸长*宽*高（mm)	275*128*143mm	275*128*143mm	275*128*143mm