

"Shun Yi" 線性直流穩壓穩流電源供應器

型號	SY 1502D / SY 3002D / SY 6002D SY 1503D / SY 3003D / SY 6003D SY 1505D / SY 3005D	SY 1510D SY 3010D SY 6005D	SY 1520D SY 1530D SY 3020D
面板外型	A	B	B
源效應	$\leq 5 \times 10^{-4} + 3\text{mV}$	$\leq 5 \times 10^{-4} + 3\text{mV}$	$\leq 5 \times 10^{-4} + 3\text{mV}$
負載效應	$\leq 1 \times 10^{-2} + 5\text{mV}$	$\leq 2 \times 10^{-2} + 5\text{mV}$	$\leq 5 \times 10^{-2} + 5\text{mV}$
額定輸出電壓	0V—標稱電壓		
額定輸出電流	0A—標稱電流		
最大保護電流	1.05 X 標稱電流		
安全工作時間	輸出 2/3 以上標稱電流時，可連續工作 15 分鐘 輸出 1/2 以下標稱電流時，可不間斷連續工作		
紋波	$\leq 3\text{mV}$	$\leq 3\text{mV}$	$\leq 5\text{mV}$
指示精度	數字顯示表：3 位 $\pm 2\%$ +5 個字		
輸入電壓	110V，60Hz 單相交流電		
環境溫度	工作環境溫度：0~38℃ 儲存環境溫度：0~45℃		
外型尺寸(mm)	130 X 160 X 270	260 X 160 X 300	260 X 160 X 420

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)