

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

6款開關型直流穩壓電源

總有一款適合您

技術
 指標



型號	UTP1305S	UTP1306S	UTP1310S	UTP1310	UTP1605S	UTP1003S
最大電壓	30V	32V	30V	32V	60V	100V
最大電流	5A	6A	10A	10A	5A	3A
輸出功率	150W	192W	300W	320W	300W	300W
電壓						
設定分辨率	10mV					
設定精度	≤0.1%+3digits					
回讀分辨率	10mV					
回讀精度	≤0.1%+3digits					
紋波	≤10mVrms	≤10mVrms	≤10mVrms	≤10mVrms	≤15mVrms	≤18mVrms
電流						
設定分辨率	1mA					
設定精度	≤0.2%+10digits					
回讀分辨率	1mA					
回讀精度	≤0.2%+10digits					
紋波	≤10mArms	≤10mArms	≤10mArms	≤10mArms	≤15mArms	≤18mArms
負載調節率	≤0.1%Umax	≤0.1%Umax	≤0.1%Umax	≤0.1%Umax	≤0.1%Umax	≤0.1%Umax
電源調節率	+5mV	+5mV	+5mV	+5mV	+5mV	+5mV
OVP 過壓保護	0-33V	0-33V	0-33V	0-33V	65V	103V
OCP 過流保護	0-5.5A	0-6.5A	0-10.5A	0-10.5A	0-5.5A	0-3.5A
散熱方式	風冷					
電源電壓頻率	AC 110/220V 50/60Hz					
指標環境	18°C - 28°C, 30% - 75% RH					
操作環境	0°C~40°C, 80% RH 以下不凝結					
存儲環境	-20°C~60°C, 80% RH 以下不凝結					



产品全家福

