

品名：高頻瓷接線端子(又稱:連接器、端子臺、接線座)
額定電流：5A、10A、15A、25A、30A、50A
額定電壓：110V—600V
主體材料：陶 瓷(氧化鋁、滑石瓷)
金屬配件：紫銅，黃銅，黃銅鍍鎳，不銹鋼 304
耐熱溫度：0-500 度【銅】 0-1000 度【不銹鋼】
用途：電源連接

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

一. 產品特點：

1. 外殼材料採用:氧化鋁或滑石瓷製作生產;能夠承受耐高溫測試
2. 技術方面利用:熱壓注工藝製造,能夠控制客戶所需公差範圍內,尺寸精度非常準確
3. 根據要求用於電器內線的連接五金配件,內為銅件,可電鍍均選用優質環保五金配件材料,符合 ROHS 標準
4. 有 1、2、3 極和 6 極,鍍鎳黃銅、黃銅、不銹鋼終端等各類型供選擇

二. 產品性能：

1. 絕緣、耐高低溫，耐震性能好；在使用中完全不會受熱變形，並在氣溫大幅度變化下，殼體不收縮不破裂；與線路路緊密結合後，能達到防塵防水效果，承受溫度 500-1000 度
2. 技術參數：電擊穿強度 15—20KV/mm
線膨脹係數 $(6.5—8) \times$
尺寸公差 $\leq \pm 0.1\text{mm}$

