


冷凍冷藏系列




新一代冷凍冷藏ID系列，全新設計，功能更強、操作更簡易。



尺寸：32x74x60(D)mm，開孔尺寸29x71mm
 保護等級：正面防水IP65
 使用環境：溫度-5...55°C，濕度10...90%RH
 儲存環境：溫度-30...85°C，濕度10...90%RH
 精準度：優於滿刻度的±0.5%


- 可用於加冷或加熱控制。
- 豐富的參數選擇：內建最新的冷凍冷藏系統所需參數，可直接選擇使用，省去不必要的自檢元件，降低成本。
- 參數拷貝功能，可利用拷貝卡上傳及下載參數，提高效率，同時可避免設定錯誤。
- 感溫棒失效時，壓縮機接點的控制功能加強，可改以時間控制ON/OFF循環。
- 簡易四鍵式操作：“+”、“-”、“~”鍵選擇，“set”鍵進入，“fsc”鍵離開。(比手機操作還簡單)
- (-B)表示有蜂鳴器功能。

ID 961(A-B) 自然除霜+警報溫控器



輸出接點：壓縮機 Ic接點，8(3)A 250V-
 警報 Ia接點，5(2)A 250V-
 額定電壓：12Vac/±10%，230 Vac ±10%，50/60Hz
 解析度：1°C
 量測範圍：-55-99°C (NTC)，-55-99°C (PTC)


ID 974 (-B) 冷凍除霜+風扇溫控器



輸出接點：除霜Ic接點，8(3)A 250V-
 壓縮機Ia接點，8(3)A 250V-
 風扇Ia接點，5(2)A 250V-
 額定電壓：12Vac/±10%，220 Vac ±10%，50/60Hz
 解析度：1°C或0.1°C
 量測範圍：-50-110.0°C (NTC)，-55-140.0°C (PTC)

ID 975 LX(-B) 冷凍除霜+風扇+警報控制器


可自由設定各種接點功能，應用更有彈性



輸出接點：除霜Ia接點，8(3)A 250V-
 壓縮機Ia接點，8(3)A 250V-
 風扇Ia接點，5(2)A 250V-
 警報Ia接點，5(2)A 250V-
 訊號輸出：LX機型有TTL輸出，可轉成RS485訊號連接
 Televis監控系統
 額定電壓：12Vac/±10%，50/60Hz
 解析度：1°C或0.1°C
 量測範圍：-50-110°C (NTC)，-55-140°C (PTC)

ID 985 LX(-B) 冷凍除霜+風扇+警報控制器

有兩組數位輸入，可用於門開關、省電功能或遠端控制訊號等



輸出接點：除霜Ia接點，8(3)A 250V-
 壓縮機Ia接點，8(3)A 250V-
 風扇Ia接點，5(2)A 250V-
 警報Ia接點，5(2)A 250V-
 訊號輸出：LX機型有TTL輸出，可轉成RS485訊號連接
 Televis監控系統
 額定電壓：12Vac/±10%，50/60Hz
 解析度：1°C或0.1°C
 量測範圍：-50-110°C (NTC)，-55-140°C (PTC)
 ★實際時間的除霜模式，可設定每天/組固定時間除霜
 ★另有ID985 LX CK Modbus機型，可輸出Modbus訊號以利監控系統使用。