新一代溫溼壓控器IC系列，全新設計，功能更強，操作更簡易。

R　　寸：32x74x60Dmm，開孔尺寸29x71mm
保護等級：正面防水IP65
使用環境：溫度-5～55℃，溼度10～90%RH（不可結露）
儲存環境：溫度-30～85℃，溼度10～90%RH（不可結露）
精 準 度：　優於滿刻度之0.5%

- 可用於加冷或加熱控制。
- 豐富的參數選擇，可依需求設定，方便設定。
- 參數拷貝功能，可利用拷貝卡上傳及下載參數，提高效率，同時可避免設定錯誤。
- 感測器失效時，壓縮機接點的控制功能加強，可改以時間控制ON/OFF運轉。
- 簡易四鍵式操作："～"、"～"鍵選擇，"set"鍵進入，"Esc"鍵離開。(比手機操作還簡單)

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

IC 902 溫度控制器





量測範圍：-50~110.0℃(NTC)，-55~140.0℃(PTC)
輸出接點：1c接點8(3)Amp，1/2Hp
額定電壓：12Vac/dc，230 Vac ± 10%，50/60Hz
解 析 度：1℃或0.1℃

IC 912 I-V 溫度、溼度、壓力多功能控制器



量測範圍：視感測器而定(可作溫度、溼度、壓力...等控制)
輸出接點：1c接點，8(3)Amp，1/2Hp
額定電壓：12Vac/dc，230 Vac ± 10%，50/60Hz
輸入訊號：0～1/5/10V，0/4～20mA
解 析 度：1或0.1 ℃/bar/%RH（視感測器而定）

IC 912 Pt100/TCK/TCJ 溫度控制器





量測範圍：視感測器而定（Pt100、TCK、TCJ）
輸出接點：1c接點，8(3)Amp，1/2Hp
額定電壓：12Vac/dc± 10%，230 Vac ± 10%，50/60Hz
解 析 度：1℃或0.1℃

IC 915 雙輸出溫度控制器





量測範圍：-50~110.0℃(NTC)，-55~140.0℃(PTC)
輸出接點：1c接點x1，8(3)Amp，1/2Hp
　　1a接點x1，8(3)Amp，1/2Hp
額定電壓：12Vac/dc± 10%，230 Vac ± 10%，50/60Hz
解 析 度：1℃或0.1℃

IC 915 I-V 雙輸出溫度、溼度、壓力多功能控制器

量測範圍：視感測器而定(可作溫度、溼度、壓力...等控制)
輸出接點：1c接點x1，8(3)Amp，1/2Hp
　　1a接點x1，8(3)Amp，1/2Hp
額定電壓：12Vac/dc± 10%，230 Vac ± 10%，50/60Hz
輸入訊號：0～1/5/10V，0/4～20mA
解 析 度：1或0.1 ℃/bar/%RH（視感測器而定）

IC 915 Pt100/TCK/TCJ 雙輸出溫度控制器



量測範圍：視感測器而定（Pt100、TCK、TCJ）
輸出接點：1c接點x1，8(3)Amp，1/2Hp
　　1a接點x1，8(3)Amp，1/2Hp
額定電壓：12Vac/dc± 10%，230 Vac ± 10%，50/60Hz
解 析 度：1℃或0.1℃