

磁簧开关

型号	HYR1003	HYR1501	HYR1508	HYR1552	HYR1532
外形尺寸					
接点形式	1A	1A	1A	1A	1A
接点位置	C	O	C	C	C
接点材料	Rhodium	Rhodium	Rhodium	Ruthenium	Ruthenium * 4
接点功率 (W最大)	10W	20W	10W	10W	10W
开关电压 (VDC最大)	DC 100V	DC 200V	DC 200V	DC 200V	DC 200V
开关电流 (A最大)	0.5A	0.5A	0.5A	0.5A	0.5A
接触阻抗 (初始, mΩ最大)	200mΩ	150mΩ	150mΩ	200mΩ	200mΩ
感应值 (A)	10-35	15-50	15-50	15-50	15-50
断开值 (A最小)	4	5	5	5	5
耐压值 (最小)	DC 200V	DC 250V	DC 250V	DC 250V	DC 250V
静电容量 (最大)	0.2pF	0.4pF	0.4pF	0.4pF	0.4pF
绝缘阻抗 (Ω最小)	10 ¹⁰ Ω	10 ¹⁰ Ω	10 ¹⁰ Ω	10 ¹⁰ Ω	10 ¹⁰ Ω
共振频率	5.0kHz	3.5kHz	4.8kHz	4.8kHz	4.8kHz
电气寿命	7×10 ⁶ (DC 5V,10mA) 2×10 ⁶ (DC 12V,250mA)	10 ⁸ (DC 10mV,10μA) 10 ⁵ (DC 100V,100mA)	10 ⁸ (DC 10mV,10μA) 10 ⁵ (DC 100V,100mA)	10 ⁸ (DC 10mV,10μA) 6×10 ⁵ (DC 100V,100mA)	10 ⁸ (DC 10mV,10μA) 6×10 ⁵ (DC 20V,500mA)
标准线圈	TC-0501A	TC-0502A			
特性	超小型	高容量型	通用型	长寿型 通用型	通用型

HYR1555	HYR1536	HYR1559	HYR1559-2	HYR2003-1	HYR2003-2	HYR2004
1C	1A	1A	1A	1A	1A	1A
O	C	C	C	C	C	C
Ruthenium * 3	Ruthenium * 3	Ru	Ru	Rhodium	Rhodium	Rhodium
3W	10W	10W	10W	70W	50W	10W
DC 100V	DC 100V	DC 500V	DC 500V	AC 200V	AC 110V/DC 200V	DC 200V
0.25A	0.5A(突入电流3A)	0.5A	0.5A	0.7A	1.0A	0.5A
200mΩ	200mΩ	200mΩ	200mΩ	100mΩ	100mΩ	100mΩ
15-50	40-80	15-50	15-35	35-60	20-60	15-70
5	15	5	5	8	8	6
DC 200V	DC 250V	DC 1,500V	DC 600V	DC 300V	DC 300V	DC 300V
0.8pF	0.4pF	0.4pF	0.4pF	0.4pF	0.4pF	0.4pF
10 ⁹ Ω	10 ¹⁰ Ω	10 ¹⁰ Ω	10 ¹⁰ Ω	10 ⁹ Ω	10 ⁹ Ω	10 ¹⁰ Ω
2.4kHz	3.0kHz	4.8kHz	4.8kHz	2.5kHz	2.5kHz	2.2kHz
10 ⁸ (DC 10mV,10μA) 2×10 ⁶ (DC 12V,250mA)	10 ⁴ (DC 12V, 3.4Wランプ)	10 ⁸ (DC 10mV,10μA) 5×10 ⁶ (DC 250V,10mA)	10 ⁸ (DC 10mV,10μA) 5×10 ⁶ (DC 250V,10mA)	10 ⁷ (DC 10mV,10μA) 10 ⁶ (DC 200V,250mA)	10 ⁷ (DC 10mV,10μA) 2×10 ⁴ (DC 50V,1A)	3×10 ⁷ (DC 10V,4mA) 25×10 ⁵ (DC 20V,0.5A)
TC-0502A						
切替型	特殊负荷型	高耐压型	高耐压型	高容量型	高容量型	通用型