

JF-0630 直流電磁鐵

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



貫穿式



分割式

產品特性

1. 容易固定以及連接負載
2. 溫升穩定，可延長產品壽命並確保良好性好
3. E 扣環及橡皮墊圈使電磁閥靜音運作
4. 低磨擦確保高效率並延長壽命
5. 結構設計簡易可靠

產品規格

工作電壓：6V、12V、24V、36V、110V、220V

規格尺寸：14*19*30mm

一般規格

操作條件

1. 操作溫度：-5°C 到 40°C 之間電磁閥不會凝固
2. 濕度：相對濕度 45% 到 85% 之間電磁閥不會凝固
3. 儲存溫度：-40°C 到 75°C 之間電磁閥不會凝固
4. 儲存濕度：相對濕度 0% 到 95% 之間電磁閥不會凝固

性能要示

溫升：65 以下(等級 A)壽命：在負載狀況下可使用一百萬個周期以上

測試環境：

1. 環境溫度：23±2℃
2. 相對濕度：50±10%
3. 大氣壓力：1013MPa
4. 絕緣阻抗：以 500VDC 絕緣阻抗器量測時，線圈與軛鐵之間需具有至少 100Mohm 之絕緣阻抗
5. 絕緣強度：線圈與軛鐵間之絕緣強度應至少可以承受 600VAC/1 分鐘

概要與特徵

1. 電磁鐵構造
 - a. 斷面圖

編號	部分名稱
1	固定支架
2	蓋
3	可動鐵心
4	固定鐵心
5	線圈骨軸
6	線圈
7	導管

- b. 通電率

通電率	最大通電時間
75%	20分
50%	7分
25%	2分
10%	1分

2. 電磁鐵作動形式

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)