

產品資料表

特性

RXM4CB2BD

miniature plug-in relay - Zelio RXM - 4 C/O - 24 V
DC - 5 A

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



主要信息

范围	Zelio繼電器
系列号	微型
产品或组件类型	插入式繼電器
设备短名	RXM
利用系数	20 %
每件单独销售数量	10

补充信息

触点动作	標準
控制电路电压	24 V 直流
Ithe 约定封闭发热电流	5 A 在 -40...55 °C
LED 状态	帶
Ui额定绝缘电压	250 V 符合 IEC 300 V 符合 UL
Uimp额定冲击耐受电压	2.5 kV 在...期间 1.2/50 μs 符合 IEC 61810-7
触线材料	銀合金
Ie额定工作电流	5 A AC-1/DC-1) 符合 UL 5 A AC-1/DC-1) 否 符合 IEC 2.5 A AC-1/DC-1) NC 符合 IEC
最小开关电流	10 mA
最大开关电压	250 V 交流 125 V 直流
最小开关电压	17 V
负载电流	5 A 在 250 V 交流 5 A 在 30 V 直流
最大开关能力	1250 VA 交流 150 W 直流
最小开关能力	170 mW
工作额定值	<= 1200次/小時 欠載

	<= 18000週期/小時 無負載
机械寿命	10000000 周
电气寿命	100000 周 電阻 负载
平均消耗, 单位为W	1 W, 直流
压降阈值	>= 0.1 Uc 直流
运行时间	20 ms
平均电阻	630 欧姆 直流 在 20 °C +/- 10 %
额定操作电压限制	19.2...26.4 V 直流
保护种类	RTI
测试水平	A級
操作位置	任何位置
产品宽度	21 mm
产品高度	27 mm
CAD外型轮廓	55 mm
产品重量	0.038 kg
介电强度	1800 V 交流 線圈與觸點之間 1550 V 交流 每極之間 1000 V 交流 觸點之間
安全可靠的数据	B10d = 100000

环境

产品认证	GOST UL
标准	EN/IEC 61810-1 UL 508
存储环境温度	-40...70 °C
工作环境温度	-40...55 °C
抗振动	3 gn, 振幅 = +/- 1 mm 10...55 Hz) 不帶夾扣 符合 EN/IEC 60068-2-6 5 gn, 振幅 = +/- 1 mm 10...55 Hz) 帶夾扣 符合 EN/IEC 60068-2-6
IP 保护等级	IP40 符合 EN/IEC 60529
抗冲击	10 gn (持续时间 = 11 ms) 開口 符合 EN/IEC 60068-2-27 10 gn (持续时间 = 11 ms) 閉合 符合 EN/IEC 60068-2-27

供应的可持续性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	REACH 聲明
不含 REACH 高度關切物質	是
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內) EU RoHS 聲明
不含有毒重金屬	是
不含汞	是
RoHS 除外項目相關資訊	是
中國 RoHS 規定	中國 RoHS 聲明
環境聲明	產品環境設定檔
WEEE	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。

合同保修

保固	18 months
----	-----------

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)