

高壓矽堆產品



主要特性:

1. 反向耐壓: 5KV-300KV
2. 正向電流: 5mA-5A
3. 恢復時間: 40-200nS 或用戶定制

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

型號 Type No.	正向平均 整流電流	反向重 復峰值 電壓	正向平均 電壓	直流 電流	正向浪 湧 電流	外型尺寸 (mm)		電極
	I_o mA	V_{RM}	V_{RM}	I_{R1} I_{R2}	I_{RSM} A	LxBxH	$\Phi \times$ L	
		KV	V			方 形	柱 形	mm
30~400KV / 50~100mA (工頻)								
2CL50KV/50mA	50	50	50	5	75	20	100x 12x 12	$\Phi 13$ x100 M3--5
2CL50KV/100mA	100	50	50	10	75	20	100x 12x 12	$\Phi 13$ x100 M3--5
2CL80KV/100mA	100	80	80	10	75	20	120x 24x 12	$\Phi 13$ x120 M3--5
2CL120KV/100mA	100	120	120	10	75	20	160x 24x 12	$\Phi 20$ x160 M5 M6