

RJ-45 PLUGS



特徵

- 分為二叉式(適用多股線)及三叉式(適用單芯線)。
- 配合 RJ-45 夾線工具使用。
- 可搭配 22-26AWG 之單股線及多股線使用。
- 鍍金厚度 50 微英吋,符合 MIL-G-45204C CLASS 1 等級。
- 接頭材質為 Polycarbonate(PC),符合 UL94-V0 耐燃特性。
- 符合 EIA/TIA CAT.5 TSB-40A 及 FCC Part 68 規範
- 系統品質提供十五年保固

機械特性

- 接頭耐拔插次數:750 次 min.
- 纜線/接頭壓著耐拉力:20Lbs min

電氣特性

- 耐電壓/電流(Rated Voltage/current): 30VAC at 1.5amps
- 接觸阻抗(contact Resistance): 20 milli-ohms max.
- 絕緣強度電壓(Dielectric Strength):1000VAC(RMS)
- 絕緣電阻(Insulation Resistance):500 Mega-ohms min.
- 操作溫度(Operating Temperature): -20℃ to 80℃.

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)