

RIG RI80型 高压釉膜电阻

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

产品特点

阻值范围宽，过负荷性能好，无感性好，耐高压冲击
可同时满足高压、大功率、高阻、无感等使用要求

典型应用

高压电子仪器和设备中，作为负载电阻和泄放电阻；
各种开关电源和功率驱动模块中的电流检测电阻；
各种高压电源的输出回路中的阻尼电阻；
高频设备、电子脉冲设备中的各种电阻；


环境条件

温度范围：-55℃—+125℃电阻；
相对湿度：95±3%（40℃）环；
大气压力：4KPa（33mmHg）
负荷系数：≤±5%
温度快速变化：ΔR≤5%（-55℃—125℃5次循环）
长期寿命：1000小时连续负荷，ΔR≤5%

常规尺寸及产品参数

外形：圆柱型

引出方式：轴向引线、镀镍螺帽、径向
卡子，固定支架（见支架安装尺寸）。



引线引出



螺帽引出



径向卡子

型号	阻值范围	阻值精度	功率（W）	外形	尺寸（D*L）	最高工作电压	电阻温度系数
RIG-2	1KΩ—10G	±1%（F） ±5%（J） ±10%（K）	2	轴向引线	Φ5×15	1.5KV	≤±100PPM/℃ ≤±250PPM/℃ ≤±500PPM/℃
RIG-3			3		Φ8×24	3-5KV	
RIG-5			5		Φ9×50	7-20KV	
RIG-10			10	螺帽（M3内螺纹）	Φ11×100,120	10-30KV	
RIG-20			20		Φ12×200	30-60KV	
RIG-30			30		Φ21×100（卡子） Φ21×110（螺帽）	10-30KV	
RIG-50			50	1.螺帽（M6，内螺纹） 2.螺帽扣连接 3.径向卡子 4.绝缘支架	Φ21×110（卡子） Φ21×120（螺帽）	10-40KV	
RIG-100			100		Φ27×100	20-40KV	
RIG-200			200		Φ27×200	20-40KV	
RIG-300			300		Φ27×300	30-60KV	
RIG-500			500	1.螺帽（M10内螺纹） 2.螺帽扣连接 3.径向卡子 4.绝缘支架	Φ53×200	40-100KV	
RIG-1000			1000		Φ53×230 Φ53×380	40-100KV	
RIG-1500			1500		Φ53×450 Φ53×450	40-100KV 50-100KV	

超出以上阻值范围或异型尺寸可协议订货，工作在变压器油中，最高工作电压可提高