

勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

超薄熱收縮套管



產品編號：W-1-CB

安規標準：UL 224 VW-1

CUL/CSA C 22.2 OFT FILE NO.: 203950

特點及應用範圍：阻燃型熱縮絕緣套管廣泛應用於電線連接終端，電阻和電容的絕緣保護；金屬的防腐防銹；電線的標誌等。

標準顏色：黑色、紅色、藍色、白色、黃色、綠色、透明色，可按要求生產其他顏色。

庫存狀態：常備

性能特性：

ITEM 測試專案	VALUE 指標
OPERATION TEMPERATURE RANGE	起始收縮溫度 -55℃ -- 125℃
TENSILE STRENGTH	抗張強度 ≥ 14 Mpa
DIELECTRIC STRENGTH	擊穿強度 ≥ 25 KV/MM
VOLUME RESISTANCE	體積電阻率 $> 10^{14} \Omega \cdot \text{CM}$
FLAMMABILITY (VW-1)	阻燃性 PASS

產品規格：

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

SIZE 尺寸 (mm)	As Supplied (mm) 收縮前尺寸		After Recovered (mm) 收縮後尺寸		The Range of Diameter (mm) 適用範圍
	I. D. 內徑	W. T. 壁厚	I. D. 內徑	W. T. 壁厚	
Φ 1.0	1.3±0.30	0.10±0.05	0.6	0.20±0.05	0.5 ~ 0.9
Φ 1.5	1.8±0.30	0.10±0.05	0.8	0.20±0.05	0.75 ~ 1.4
Φ 2.0	2.3±0.30	0.13±0.05	1.0	0.22±0.05	1.0 ~ 1.8
Φ 2.5	2.8±0.30	0.13±0.05	1.3	0.25±0.05	1.25 ~ 2.3
Φ 3.0	3.3±0.40	0.13±0.05	1.5	0.28±0.05	1.5 ~ 2.7
Φ 3.5	3.8±0.40	0.13±0.05	1.8	0.28±0.05	1.75 ~ 3.2
Φ 4.0	4.3±0.40	0.15±0.05	2.0	0.28±0.05	2.0 ~ 3.6
Φ 5.0	5.5±0.40	0.15±0.05	2.5	0.30±0.05	2.5 ~ 4.5
Φ 6.0	6.5±0.40	0.15±0.05	3.0	0.30±0.05	3.0 ~ 5.4
Φ 7.0	7.5±0.40	0.15±0.05	3.5	0.30±0.05	3.5 ~ 6.3
Φ 8.0	8.5±0.50	0.15±0.05	4.0	0.32±0.05	4.0 ~ 7.2
Φ 9.0	9.5±0.50	0.15±0.05	4.5	0.32±0.05	4.5 ~ 8.0
Φ 10.0	10.5±0.50	0.15±0.05	5.0	0.35±0.05	5.0 ~ 9.0
Φ 11.0	11.5±0.50	0.20±0.05	5.5	0.35±0.05	5.5 ~ 10.0
Φ 12.0	12.5±0.50	0.20±0.05	6.0	0.35±0.05	6.0 ~ 11.0
Φ 13.0	13.5±0.50	0.22±0.05	6.5	0.35±0.05	6.5 ~ 12.0
Φ 14.0	14.5±0.50	0.23±0.05	7.0	0.40±0.05	7.0 ~ 13.0
Φ 15.0	15.5±0.50	0.24±0.05	7.5	0.40±0.05	7.5 ~ 14.8
Φ 16.0	16.5±0.50	0.24±0.05	8.0	0.40±0.05	8.0 ~ 15.8

Other size is available on your requirements. MOQ and Lead Time Are pending.
 其他尺寸按訂單製造。最小訂單量和交貨期再議。