



電感式感應器

**II5491**

IIA2015-FRKG

電感式感應器

金屬螺紋 M30 x 1,5

電纜

感應距離 15 mm [nf]

非齊平安裝



電氣設計	DC PNP/NPN	
輸出功能	常開 / 常閉可選	
工作電壓 [V]	10...55 DC	
負載電流 [mA]	400	
最小的負載電流 [mA]	4	
短路保護	脈衝的	
反極性保護	是	
超載保護	是	
電壓降 [V]	< 4,6	
漏電流 [mA]	< 0,5	
實際感應距離 [mm]	15 ± 10 %	
工作距離 [mm]	0...12,1	
開關點零點漂移 [Sr 的百分比]	-10...10	
遲滯 [Sr 的百分比]	1...15	
開關頻率 [Hz]	200	
校正系數	鋼(St37) = 1 / 不鏽鋼約 0.7 / 黃銅約 0.4 / Al 約 0.3 / Cu 約 0.2	
環境溫度 [°C]	-25...80	
防護等級	IP 67, II	
EMC 電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011:	等級 B
外殼材料	黃銅 鍍鎳的; 感應面: PBT	
功能顯示		
開關狀態 LED	黃色	
接口	PUR / PVC-電纜 / 2 m; 2 x 0,5 mm <sup>2</sup>	
配件(同時供貨)	2 個固定螺母	

接線

芯線顏色

BK	黑色
WH	白色



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)